

DESHUMIDIFICADOR POR ADSORCIÓN

ASE 200-ASE 300-ASE 400



ASE 200



ASE 300



ASE 400



- Rango de temperatura operativa: -10°C a +35°C
- No lleva gas ni compresor
- Carcasa de acero inoxidable con la imprimación sobre la lámina de acero
- Rotor ECODRY G3 de alto rendimiento para una absorción máxima de agua
- Un único ventilador para procesado y regeneración de aire
- Asa para transportarlo de forma cómoda
- El rotor se retira fácilmente para su limpieza
- Ventilador radial eficiente
- Calentador PTC dinámico, seguro y autorregulado
- Humidostato incorporado (ASE 200, ASE 300)
- Contador de tiempo
- Posibilidad de apilar incluso en funcionamiento

Accesorios opcionales



Salida de aire regenerado
Conducto Thermaflex
80mm
ASE 200, ASE 400
6000-0004
Conducto Thermaflex
100mm
ASE 300 6000-0000
Conducto Thermaflex
125mm
ASE 400 6000-0012



Salida de aire seco
Conducto
Superflextract 50mm
ASE 200, ASE 300
6000-0003



Filtro de repuesto
ASE 200 - 5107-0005
ASE 300 - 5107-0011
ASE 400 - 5107-0073

Especificaciones	Unidad	ASE 200	ASE 300	ASE 400
Rendimiento (20°C/60% RH)	kg/24h	18,75	25,7	36
Volumen de aire-aire seco/ regeneración de aire	m³/h	210/110	300/110	480/185
Presión exterior - aire seco	Pa/m³/h	210/150	300/150	100/465, 150/406, 200/350
Presión exterior - regeneración de aire	Pa/m³/h	110/50	110/50	100/172, 150/155, 200/128
Rango de trabajo: Temperatura	°C	-10 - +35	-10 - +35	-10 - +35
Rango de trabajo: Humedad	%	10-95	10-95	10-95
Consumo de combustible nominal	W	694	1040	1890
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Nivel sonoro	dB(A)	48	57	60
Conducto				
Salida de aire seco	Ømm	1 x 80 o 2 x 50	1 x 100 o 2 x 50	1 x 125
Salida de aire regenerado	Ømm	80	80	80
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	285 x 290 x 395	370 x 335 x 430	510 x 395 x 560
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	330 x 340 x 430	410 x 390 x 490	490 x 430 x 630
Peso neto/bruto	kg	14/16	18/20	25/28,5
Pallet	pza.	20	16	8