

PURIFICADOR DE AIRE
MAS 13



MAS 13



FILTROS INCLUIDOS



- Mejora de la calidad del aire
- Reducción de malos olores en el medio ambiente
- Aumento del rendimiento de los calentadores y aires acondicionados cercanos
- Cubierta de plástico rotomoldeada
- Tapa frontal de goma dura
- Mango central de plástico
- Pantalla con enchufe y led de aviso para cambios de filtro
- Pantalla con perilla para encender y seleccionar alimentación
- Rejilla lateral para la salida de aire filtrado
- Contador de tiempo
- Filtro HEPA H13
- Filtro G4
- Velocidad variable

Accesorios opcionales



Filtro H13
4610.201



Filtro G4
4610.200



MAS 13 son apilables

Especificaciones	Unidad	MAS 13
Caudal del aire	m³/h	1.300
Velocidad de ventilador	RPM	2.500
Consumo de potencia	W	230
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50
Corriente nominal	A	1
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	600 x 365 x 565
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	620 x 380 x 580
Peso neto/bruto	kg	13,5/14,5
Pallet	pza.	16

PURIFICADOR DE AIRE
AMH 100



AMH 100

El filtro HEPA H14
filtra eficazmente
los virus y las
bacterias.



- Limpieza del aire por circulación con diferentes filtros
- Caja de chapa de acero, recubierta con pintura en polvo
- Prefiltro G4 incluido con el equipo
- Fijaciones rápidas para el cambio de filtro sin herramientas
- Pies de goma para la instalación en el suelo u otras superficies planas
- Facilidad de transporte por el asa
- Ventilador radial de gran potencia y ahorro de energía
- Conector para manguera de 200 mm de diámetro en la entrada y salida de aire
- Interruptor de encendido y apagado
- Contador de MID (opcional), contador de horas de funcionamiento (estándar)
- Aplicaciones: recuperación de daños causados por el agua, con contaminantes y/o áreas contaminadas con moho, desinfección

Diferentes filtros disponibles:

- Prefiltro G4
- Filtro de polvo fino F9
- Filtro HEPA H13
- Filtro HEPA H14
- Filtro de carbón activo

Accesorios opcionales



Filtro de carbón activo
4620.123



Filtro para polvo (F9)
4620.121



Prefiltro G4
4620.120



Filtro de suspensión
H13 - 4620.122
H14 - 5107-0053

Especificaciones	Unidad	AMH 100
Flujo de aire	m³/h	1.600
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	1-34
Consumo de potencia	W	280
Alimentación	V/Hz	230/1ph/50
Tipo de ventilador		1x Radial
Nivel de ruido	dB(A)	63
Clase de protección		IP24
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	420 x 390 x 580
Peso neto	kg	19