PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS E INUNDACIONES
PROTEÇÃO CONTRA FOGOS E INUNDAÇÕES

UNA RESISTENCIA DURADERA FRENTE A INCENDIOS

En caso de incendio, puede que algunos de sus objetos de valor guardados en su caja fuerte no soporten temperaturas altas. La temperatura asciende a 600 °C en solo 5 minutos.

Nuestras cajas fuertes certificadas por UL mantienen estable la temperatura gracias al aislamiento térmico adaptado:

- 30 minutos a 843 °C
- 60 minutos a 927 °C
- 120 minutos a 1010 °C

RESISTÊNCIA DURADOURA AO FOGO

Em caso de incêndio, alguns dos valores armazenados no seu cofre poderão não resistir a altas temperaturas. A temperatura sobe até 600°C em apenas 5 minutos.

Os nossos cofres com certificação UL mantêm a temperatura estável graças ao seu sistema de isolamento térmico adaptado:

- 30 minutos a 843°C
- 60 minutos a 927°C
- 120 minutos a 1010°C

PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS

Nuestras cajas fuertes ofrecen una protección fiable con resistencia a impactos para proteger objetos de valor cuando un incendio destruya el suelo. Puede caer desde 9 metros de altura y seguirá intacta.

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO

Os nossos cofres conferem uma proteção fiável com resistência ao impacto para proteger objetos de valor, caso um incêndio destrua o andar. Pode cair de uma altura de 9 metros e permanecer intacto.

PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA

Ofrecemos cajas fuertes verificadas por ETL que pueden aguantar 24 horas en 20 cm de agua y los cofres totalmente hidrófugos para proteger documentos y otros artículos de valor de inundaciones y daños del agua tras un incendio.

PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA

Oferecemos cofres verificados pela ETL que podem resistir 24 horas com 20 cm de água e baús totalmente à prova de água para proteger documentos e outros bens de valor de inundações e danos causados pela água após um incêndio.

PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO Y AL AGUA

PRODUTOS RESISTENTES AO FOGO E À ÁGUA

CAJAS FUERTES RESISTENTES AL FUEGO Y AL AGUA
COFRES RESISTENTES AO FOGO E À ÁGUA

1 HORA

IDEAL PARA OFICINAS Y ALMACENES
IDEAL PARA ESCRITÓRIOS E LOJAS

Pernos de acero de 2,5 cm
Parafusos de aço de 2,5

Kit de herramientas para atornillar incluido
Kit de aparafusamento incluído

Teclado táctil con retroiluminación (solo LFW205TWC)
Teclado tátil retroiluminado (apenas LFW205TWC)

La alarma audible avisa cuando se produce un intento de mover o forzar la apertura de la caja fuerte (solo LFW205TWC)
Alarme de som elevado em caso de tentativa de deslocar o cofre ou forçar a sua abertura (apenas LFW205TWC)

[LFW205TWC]

Estantes y cajones reorientables
Prateleiras e gavetas reposicionáveis

Bisagra de barra resistente a intentos de apertura forzada mediante palanca
Dobradiça resistente a alavancas

Luz interior
Iluminação interior

Ganchos para colgar
Ganchos para pendurar

Espacios de almacenamiento
Espaços de armazenamento

[LFW205FYC]

CAJA FUERTE DE SEGURIDAD CON COMBINACIÓN DIGITAL

Estructura
Estructura de acero con protección patentada contra el fuego y el agua

Sistema de cierre
Combinación digital programable con teclado con retroiluminación para un uso sencillo incluso en lugares oscuros: 2 combinaciones reprogramables + 1 combinación maestra (no programable)

Protección contra incendios
Protección contra el fuego verificada por UL/ETL durante 60 minutos a 927 °C

Protección contra inundaciones
Protección contra el agua verificada por ETL hasta 20 cm durante 24 horas (excepto para LFW082FTC: 12 cm)

COFRE DE PROTEÇÃO COM COMBINAÇÃO DIGITAL

Construção
Construção em aço com proteção patenteada contra fogo e água

Sistema de bloqueio
Combinação digital programável com teclado retroiluminado para fácil utilização até mesmo em espaços escuros: 2 combinações reajustáveis + 1 combinação Master Lock (não programável)

Proteção contra fogo
Proteção contra fogo durante 60 min a 927°C verificada pela UL/ETL

Proteção contra inundações
Proteção contra água até 20 cm, durante 24 horas verificada pela ETL (exceto LFW082FTC: 12 cm)

	Tamaño Tamanho	Capacidad Capacidade	Peso	Pernos Parafusos	Grosor del cuerpo Espessura do corpo	Grosor de la puerta Espessura da porta	Organización Organização	Dimensiones exteriores (L x Al x An) Dimensões externas (L x A x P)	Dimensiones interiores (L x Al x An) Dimensões internas (L x A x P)
LFW082FTC	L	22,79 L	35,7 kg	4	40,6 mm	91,4 mm	5 ganchos - 1 estante 5 ganchos – 1 prateleira	34,8 cm x 41,5 cm x 49,1 cm	24,4 cm x 31,9 cm x 29,2 cm
LFW123FTC	XL	33,6 L	38,9 kg	6	40,6 mm	91,4 mm	5 ganchos - 1 estante 5 ganchos – 1 prateleira	45,3 cm x 41,5 cm x 49,1 cm	34,9 cm x 31,9 cm x 30,2 cm
LFW205FYC	XXL	56,5 L	56,6 kg	3	40,6 mm	91,4 mm	6 ganchos - 1 espacio cerrado - 1 cajón 6 ganchos – 1 espaço fechado – 1 gaveta	60,5 cm x 47,2 cm x 49,0 cm	49,8 cm x 37,6 cm x 30,2 cm
LFW205TWC	XXL	56,5 L	56,6 kg	4	40,6 mm	91,4 mm	6 ganchos - 1 espacio cerrado - 1 cajón 6 ganchos – 1 espaço fechado – 1 gaveta	60,5 cm x 47,2 cm x 49,0 cm	49,8 cm x 37,6 cm x 30,2 cm

CAJAS FUERTES RESISTENTES AL FUEGO Y AL AGUA
COFRES RESISTENTES AO FOGO E À ÁGUA

2 HORAS

IDEAL PARA OFICINAS Y ALMACENES
IDEAL PARA ESCRITÓRIOS E LOJAS

Kit de herramientas para atornillar incluido
Kit de aparafusamento incluído

Pernos de acero de 2,5 cm
Parafusos de aço de 2,5 cm

Teclado con retroiluminación
Teclado retroiluminado

Cerradura adicional con llave
Bloqueio adicional com chave

Bisagra de barra resistente a intentos de apertura forzada mediante palanca
Dobradiça resistente a alavancas

[LTW123GTC]

Luz interior
Iluminação interior

Espacios cerrados
Espaços trancados

Ganchos para colgar
Ganchos para pendurar

Estantes y cajones reorientables
Prateleiras e gavetas reposicionáveis

Barra resistente a intentos de apertura forzada mediante palanca
Barra resistente a alavancas

[LTW205GYC]

Espacios de almacenamiento
Espaços de armazenamento

CAJA FUERTE DE SEGURIDAD DE DOBLE CERRADURA CON COMBINACIÓN Y LLAVE

Estructura
Estructura de acero con protección patentada contra el fuego y el agua

Sistema de cierre
Doble cierre digital con teclado con retroiluminación y cierre con llave tubular

Protección contra incendios
Protección contra el fuego verificada por UL/ETL durante 120 minutos a 1010 °C

Protección contra inundaciones
Protección contra el agua verificada por ETL hasta 20 cm durante 24 horas

COFRE DE BLOQUEIO DUPLO COM COMBINAÇÃO E CHAVE

Construção
Construção em aço com proteção proprietária contra fogo e água

Sistema de bloqueio
Bloqueio digital duplo com teclado retroiluminado e bloqueio de chave tubular

Proteção contra fogo
Proteção contra fogo durante 120 min a 1010°C verificada pela UL/ETL

Proteção contra inundações
Proteção contra água até 20 cm, durante 24 horas verificada pela ETL

	Tamaño Tamanho	Capacidad Capacidade	Peso	Pernos Parafusos	Grosor del cuerpo Espessura do corpo	Grosor de la puerta Espessura da porta	Organización Organização	Dimensiones exteriores (L x Al x An) Dimensões externas (L x A x P)	Dimensiones interiores (L x Al x An) Dimensões internas (L x A x P)
LTW123GTC	XL	33,6 L	58,2 kg	4	40,6 mm	91,4 mm	5 ganchos - 1 estante 5 ganchos – 1 prateleira	45,3 cm x 41,5 cm x 49,1 cm	34,9 cm x 31,9 cm x 30,2 cm
LTW205GYC	XXL	56,5 L	79,3 kg	6	40,6 mm	91,4 mm	6 ganchos - 1 espacio cerrado - 1 cajón 6 ganchos – 1 espaço fechado – 1 gaveta	60,3 cm x 47,2 cm x 49,1 cm	49,8 cm x 37,6 cm x 30,2 cm

MALETINES ESTANCOS Y RESISTENTES AL FUEGO
COFRES RESISTENTES AO FOGO E À PROVA DE ÁGUA

IDEALES PARA OFICINAS. SE PUEDEN GUARDAR EN ARMARIOS
IDEAIS PARA ESCRITÓRIOS PODEM SER GUARDADOS NUM ARMÁRIO

Se pueden atornillar** (piezas de montaje no incluidas)
*Podem ser aparafusados** (kit de montagem não incluído)*

[LCHW20101]

[LCFW30100]

[H0100EURHRO]

* Disponible a mediados de 2017
* Disponível em meados de 2017

[LFHW40102]

** No se garantiza la función estanca si se atornilla
** A característica à prova de água não pode ser garantida, se o cofre estiver aparafusado

COFRES RESISTENTES AL FUEGO Y AL AGUA

Estructura
Estructura patentada resistente al fuego y al agua
Sello de impermeabilidad

Sistema de cierre
Cierre con llave - incluye 2 llaves

Protección contra incendios
Protección contra el fuego verificada por UL/ETL durante 30 minutos a 843 °C (excepto para LCFW30100: protección contra el fuego durante 60 minutos a 927 °C)

Protección contra inundaciones
Verificado por ETL para una inmersión en el agua de hasta 72 horas

COFRES RESISTENTES AO FOGO E À ÁGUA

Construção
Construção resistente ao fogo e à água patenteada
Selo de impermeabilidade

Sistema de bloqueio
Bloqueio de chave – inclui 2 chaves

Proteção contra fogo
Proteção contra fogo durante 30 min a 843°C verificada pela UL/ETL (exceto para LCFW30100: proteção contra fogo durante 60 min a 927°C)

Proteção contra inundações
Verificado pela ETL para imersão em água até 72 horas

	Tamaño Tamanho	Capacidad Capacidade	Peso	Dimensiones exteriores (L x Al x An) Dimensões externas (L x A x P)	Dimensiones interiores (L x Al x An) Dimensões internas (L x A x P)
H0100EURHRO	S	4,89 L	7,7 kg	15,6 cm x 36,2 cm x 33 cm	8,9 cm x 30,5 cm x 18,8 cm
LCHW20101	M	7,5 L	9,3 kg	16,8 cm x 39,1 cm x 36,3 cm	11,2 cm x 32,5 cm x 21,6 cm
LCFW30100	L	10,2 L	14,1 kg	19,3 cm x 41,9 cm x 37,5 cm	13,6 cm x 32,1 cm x 23,2 cm
LFHW40102	L	18,5 L	18,6 kg	35,9 cm x 42,1 cm x 35,1 cm	29,5 cm x 30,5 cm x 20,6 cm

Apta para documentos A4
Compatível com documentos A4