



Manometría e Instrumentación



Microtermómetros



Modelo 600 microtermo



Código	Ø									
W6003681681 2 D15	60		3/8 BSP	0...120°C	8	Macho giratorio	100	1,5 m		
W6003681681 2 M2	60		3/8 BSP	0...120°C	8	Macho giratorio	100	2 m		
W6003681681X90D15	60		3/8 BSP	0...120°C	8	Macho giratorio	90	1,5 m		
W6003681781 2 M2	60		3/8 BSP	0...160°C	8	Macho giratorio	100	2 m		
W6003681781X75D15	60		3/8 BSP	0...160°C	8	Macho giratorio	75	1,5 m		
W6003681781X90D15	60		3/8 BSP	0...160°C	8	Macho giratorio	90	1,5 m		
W6003681981 2 M2	60		3/8 BSP	0...250°C	8	Macho giratorio	100	2 m		
W6003682081 2 M2	60		3/8 BSP	30...350°C	8	Macho giratorio	100	2 m		
W6004681681X90 M2	80		3/8 BSP	0...120°C	8	Macho giratorio	90	2 m		
W6004681781 2 M2	80		3/8 BSP	0...160°C	8	Macho giratorio	100	2 m		
W6004681981 2 M2	80		3/8 BSP	0...250°C	8	Macho giratorio	100	2 m		
W6004682081 2 M2	80		3/8 BSP	50...350°C	8	Macho giratorio	100	2 m		

Características técnicas del termómetro:

- Caja y aro ABS, temp. Máxima 70 °C
- Rosca y Bulbo latón.
- Precisión del termómetro 1,5% sobre fondo de escala.
- Capilar latón, protegido con malla de cobre.
- Fabricación bajo norma EN 13.190
- Grado de protección IP53