

(NOVEDAD)



Manometría e Instrumentación



Interruptores de nivel

Interruptor de nivel basculante

| Código                                                                                                                                                                                                   | Modelo |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7730101702                                                                                                                                                                                               | INMS   | 200 mm                                                                            | 1                                                                                 |
| <b>Características:</b> Conexión a proceso cuerpo roscado M12. Salida Microrruptor SPDT 10A/250 V. Temperatura -20+70°C (caja),+150°C (flotador) presión atmosférica, IP66. Fotador Inox AISI316 D.95 MM |        |                                                                                   |                                                                                   |



Interruptor de nivel neumático

| Código                                                                                                                                                                                                                 | Modelo |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7730101801                                                                                                                                                                                                             | INPN   | 1                                                                                 | 1                                                                                 |
| 7730101802                                                                                                                                                                                                             | INPN   | 2                                                                                 | 1                                                                                 |
| <b>Características:</b> Material de la caja aluminio. Material de la cámara a presión poliester con fibra de vidrio. Tubo de conexión roscado a 1" Gas (no suministrado). Temperatura +60°C, presión atmosférica, IP53 |        |                                                                                   |                                                                                   |



Sensor de nivel capacitivo

| Código                                                                                                                                                                                                                         | Modelo |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7730101900                                                                                                                                                                                                                     | SCR 35 | 1                                                                                   |
| <b>Características:</b> Para detección de sólidos (también pueden usarse en líquidos), deben ir siempre con relé. Fabricado en PVC, conexión a proceso 1" 1/4 Gas, temp. -15+70°C, 10 bar, IP65. Conexión eléctrica por cable. |        |                                                                                     |





(NOVEDAD)



Manometría e Instrumentación



Interruptores de nivel

Interruptor de palas rotativas

Para productos a granel



| Código     | Modelo |        |   |
|------------|--------|--------|---|
| 7730102000 | CNPR-N | 24VCC  | 1 |
| 7730102001 | CNPR-N | 24VCA  | 1 |
| 7730102002 | CNPR-N | 230VCA | 1 |

**Características:** Depósitos pequeños, gramo máximo 15 mm. Fabricado en ABS reforzado. Conexión a proceso Brida / Rosca 1"1/4 Gas, salida microinterruptor SPDT 10A / 250 VCA. Temperatura -20+60°C, presión 5 bar, IP65.

Interruptor de palas rotativas

Para productos a granel



| Código     | Modelo |        |   |
|------------|--------|--------|---|
| 7730102100 | CNPR-D | 24VCC  | 1 |
| 7730102101 | CNPR-D | 24VCA  | 1 |
| 7730102102 | CNPR-D | 230VCA | 1 |

**Características:** Todo tipo depósitos, diversa granulometría. Conexión a proceso Brida / Rosca 1" - 1" 1/4- 1" 1/2 - 2" Gas INOX AISI303, Salida microinterruptor SPDT 1A / 4V..2A/250 VCA, Temperatura -25+80°C, presión 5 bar, IP65.

Sensor multipunto



| Código     | Modelo          |      |   |
|------------|-----------------|------|---|
| 7730103701 | IMN MPS TB Inox | 300  | 1 |
| 7730103702 | IMN MPS TB Inox | 500  | 1 |
| 7730103703 | IMN MPS TB Inox | 1000 | 1 |
| 7730103704 | IMN MPS TB Inox | 1500 | 1 |
| 7730103705 | IMN MPS TB Inox | 2000 | 1 |
| 7730103706 | IMN MPS TB Inox | 2500 | 1 |
| 7730103707 | IMN MPS TB Inox | 3000 | 1 |

**Características:** Conexión eléctrica caja PBT, temp -20+60°C, IP67. Conexión a proceso 1"1/4, 2"1/2 Inox AISI316, longitud variable 100-2500 mm, flotador cilíndrico 52x52 mm. Densidad 0,55 g/cm³, presión 15 bar. Debe incorporar controlador SNIA ó SIN.

Sensor multipunto



| Código     | Modelo         |      |   |
|------------|----------------|------|---|
| 7730103801 | IMN MPS TB PVC | 300  | 1 |
| 7730103802 | IMN MPS TB PVC | 500  | 1 |
| 7730103803 | IMN MPS TB PVC | 1000 | 1 |
| 7730103804 | IMN MPS TB PVC | 1500 | 1 |
| 7730103805 | IMN MPS TB PVC | 2000 | 1 |
| 7730103806 | IMN MPS TB PVC | 2500 | 1 |
| 7730103807 | IMN MPS TB PVC | 3000 | 1 |

**Características:** Conexión eléctrica caja PBT, temp -20+60°C, IP67. Conexión a proceso 1"1/4, 2"1/2 PVC, longitud variable 100-2500 mm, flotador cilíndrico 38x60 mm PP. Densidad 0,40 g/cm³, presión 3 bar. Debe incorporar controlador SNIA ó SIN.



(NOVEDAD)



Manometría e Instrumentación



Interruptores de nivel

Interruptor de nivel magnético

Longitud fija

| Código | Modelo |  |  |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |       |   |
|------------|-------------|-------|---|
| 7730100100 | IMN 40 Inox | 40 mm | 1 |
|------------|-------------|-------|---|

**Características:** Fabricados en Inox AISI316, conexión eléctrica cable silicona 1 m. Temperatura -40+125°C, IP65. Conexión a proceso 1/8" Gas AISI316, longitud 40 mm, flotador cilíndrico 29x32 mm. Contacto NA 40W/VA-2A/230VCA/CC, densidad 0,8 g/cm presión 20 bar.



Interruptor de nivel magnético lateral

Longitud fija

| Código | Modelo |  |  |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|            |               |       |   |
|------------|---------------|-------|---|
| 7730100400 | IMN 40 A Inox | 40 mm | 1 |
|------------|---------------|-------|---|

**Características:** Fabricados en Inox AISI316, conexión eléctrica cable silicona 1 m, temp -40+125°C, IP65. Conexión a proceso 1/8" Gas AISI316, longitud 40 mm, flotador cilíndrico 29x32 mm. Contacto NA 40W/VA-2A/230VCA/CC, densidad 0,8 g/cm², presión 20 bar.



Interruptor de nivel magnético

Longitud fija

| Código | Modelo |  |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |       |   |
|------------|-------------|-------|---|
| 7730100500 | IMN 70 Inox | 70 mm | 1 |
|------------|-------------|-------|---|

**Características:** Fabricados en INOX AISI316, conexión eléctrica cable silicona 1 m, temp -40+125°C, IP65. Conexión a proceso 1/4" Gas AISI316, longitud 70 mm, flotador esférico 52 mm. Contacto NA 120W/VA-3A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm², presión 30 bar.



Interruptor de nivel magnético latón

Longitud fija

| Código | Modelo |  |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|            |              |       |   |
|------------|--------------|-------|---|
| 7730100600 | IMN 70 Latón | 70 mm | 1 |
|------------|--------------|-------|---|

**Características:** Conexión eléctrica cable PVC 1 m, temp -30+60°C, IP65. Conexión a proceso 1/4" Gas latón, longitud 70 mm, flotador cilíndrico 29x50 mm. Contacto NA 40W/VA-2A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm², presión 20 bar.



Interruptor de nivel magnético PP

Longitud fija

| Código | Modelo |  |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|            |            |       |   |
|------------|------------|-------|---|
| 7730102200 | IMN 50 PPV | 55 mm | 1 |
|------------|------------|-------|---|

**Características:** Conexión eléctrica cable PVC 1 m, temp -30+60°C, IP65. Conexión a proceso M16x2 PP, longitud 55 mm, flotador cilíndrico 21x30 mm. Contacto NA 15W/VA-0,3A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm², presión atmosférica.



Nivel



(NOVEDAD)



Manometría e Instrumentación



Interruptores de nivel

Interruptor de nivel magnético PP horizontal  
Longitud fija



| Código | Modelo |  |  |
|--------|--------|--|--|
|--------|--------|--|--|

|            |            |       |   |
|------------|------------|-------|---|
| 7730100200 | IMN 50 PPH | 55 mm | 1 |
|------------|------------|-------|---|

**Características:** Conexión eléctrica cable PVC 1 m, temp -30+60°C, IP65. Conexión a proceso M16x2 PP, longitud 55 mm, flotador cilíndrico 17x47 mm. Contacto NA 15W/VA-0,3A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm<sup>2</sup>, presión atmosférica.

Interruptor de nivel magnético Inox horizontal  
Longitud fija



| Código | Modelo |  |  |
|--------|--------|--|--|
|--------|--------|--|--|

|            |               |       |   |
|------------|---------------|-------|---|
| 7730102300 | IMN 50 Inox H | 82 mm | 1 |
|------------|---------------|-------|---|

**Características:** Fabricados en AISI304 conexión eléctrica cable silicona 1 m, temp -40+120°C, IP65. Conexión a proceso 1/8" Gas, longitud 82 mm, flotador cilíndrico 17x47 mm. Contacto NA 50W/VA-0,5A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm<sup>2</sup>, presión 5 bar.

Interruptor de nivel magnético Inox horizontal  
Longitud fija



| Código | Modelo |  |  |
|--------|--------|--|--|
|--------|--------|--|--|

|            |               |       |   |
|------------|---------------|-------|---|
| 7730100000 | IMN 52 Inox H | 94 mm | 1 |
|------------|---------------|-------|---|

**Características:** Fabricados en AISI304 conexión eléctrica cable silicona 1 m, temp -40+120°C, IP65. Conexión a proceso 1/2" NPT, longitud 94 mm, flotador cilíndrico 17x47 mm. Contacto NA 50W/VA-0,5A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm<sup>2</sup>, presión 5 bar

Interruptor de nivel magnético miniatura  
Longitud variable




| Código | Modelo | 1" 666 |  |
|--------|--------|--------|--|
|--------|--------|--------|--|

|            |              |   |   |
|------------|--------------|---|---|
| 7730100700 | IMN TCM Inox | 1 | 1 |
| 7730100701 | IMN TCM Inox | 2 | 1 |

**Características:** Fabricados en AISI316 conexión eléctrica DIN43650, temp -40+125°C, IP65. Conexión a proceso 1"-1 1/4" Gas, longitud variable 100-3500 mm, flotador cilíndrico 29x32 mm. Contacto NA 40W/VA-2A/230VCA/CC, densidad 0,7 g/cm<sup>2</sup>, presión 15 bar. Contacto (NC y NANC) 20W/VA-1A/150VCA/CC

Interruptor de nivel magnético miniatura brida  
Longitud variable



| Código | Modelo | 1" 666 |  |
|--------|--------|--------|--|
|--------|--------|--------|--|

|            |              |   |   |
|------------|--------------|---|---|
| 7730102401 | IMN BCM Inox | 1 | 1 |
| 7730102402 | IMN BCM Inox | 2 | 1 |
| 7730102403 | IMN BCM Inox | 3 | 1 |

**Características:** Fabricados en AISI316 conexión eléctrica DIN43650, temp -40+125°C, IP65. Conexión a proceso brida BR52, longitud variable 50-3500 mm, flotador cilíndrico 29x32 mm. Contacto NA 40W/VA-2A/230VCA/CC, densidad 0,71 g/cm<sup>2</sup>, presión 15 bar. Contacto (NC y NANC) 20W/VA-1A/150VCA/CC



**(NOVEDAD)**



**Manometría e Instrumentación**



## Interruptores de nivel

### Interruptor de nivel magnético tamaño standard

Racor Inox - Longitud variable

| Código     | Modelo      |  |  |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7730102501 | IMN RP Inox | 1                                                                                 | 1                                                                                 |
| 7730102502 | IMN RP Inox | 2                                                                                 | 1                                                                                 |
| 7730102503 | IMN RP Inox | 3                                                                                 | 1                                                                                 |
| 7730102504 | IMN RP Inox | 4                                                                                 | 1                                                                                 |
| 7730102505 | IMN RP Inox | 5                                                                                 | 1                                                                                 |

**Características:** Fabricados en AISI316 conexión eléctrica cable PVC/silicona, temp -40+125°C, IP65. Conexión a proceso 3/8", 1/2, 3/4", longitud variable 90-3500 mm, flotador esférico 52 mm. Contacto NA 120W/VA-3A/250VCA/CC, densidad 0,70 g/cm<sup>2</sup>, presión 30 bar. Contacto (NC y NANC) 60W/VA-1A/230VCA/CC



### Interruptor de nivel magnético tamaño standard

Tapón Inox - Longitud variable

| Código     | Modelo      |  |  |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7730102601 | IMN TC Inox | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| 7730102602 | IMN TC Inox | 2                                                                                   | 1                                                                                   |
| 7730102603 | IMN TC Inox | 3                                                                                   | 1                                                                                   |

**Características:** Fabricados en AISI316 conexión eléctrica DIN43650, temp -40+125°C, IP65. Conexión a proceso tapón 1" 1/2 ó 2", longitud variable 90-3500 mm, flotador esférico 52 mm. Contacto NA 120W/VA-3A/250VCA/CC, densidad 0,70 g/cm<sup>2</sup>, presión 30 bar. Contacto (NC y NANC) 60W/VA-1A/230VCA/CC



### Interruptor de nivel magnético tamaño standard

Brida Inox - Longitud variable

| Código     | Modelo      |  |  |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7730102701 | IMN BC Inox | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| 7730102702 | IMN BC Inox | 2                                                                                   | 1                                                                                   |

**Características:** Fabricados en AISI316 conexión eléctrica DIN43650, temp -40+125°C, IP65. Conexión a proceso Brida 80 mm, longitud variable 90-3500 mm, flotador esférico 80 mm. Contacto NA 120W/VA-3A/250VCA/CC, densidad 0,70 g/cm<sup>2</sup>, presión 30 bar. Contacto (NC y NANC) 60W/VA-1A/230VCA/CC




### Interruptor de nivel magnético tamaño standard

Brida PVC - Longitud variable

| Código     | Modelo      |  |  |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7730102801 | IMN BB Inox | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| 7730102802 | IMN BB Inox | 2                                                                                   | 1                                                                                   |
| 7730102803 | IMN BB Inox | 3                                                                                   | 1                                                                                   |
| 7730102804 | IMN BB Inox | 4                                                                                   | 1                                                                                   |

**Características:** Fabricados en AISI316 conexión eléctrica caja PBT, temp -40+125°C, IP65. Conexión a proceso Brida 120 mm PVC, longitud variable 90-3500 mm, flotador esférico 80 mm. Contacto NA 120W/VA-3A/250VCA/CC, densidad 0,70 g/cm<sup>2</sup>, presión 30 bar. Contacto (NC y NANC) 60W/VA-1A/230VCA/CC



Nivel



(NOVEDAD)



Manometría e Instrumentación



Interruptores de nivel

Interruptor de nivel magnético tamaño standard  
PVC - Longitud variable



| Código     | Modelo     | 000 | 000 |
|------------|------------|-----|-----|
| 7730102901 | IMN RP PVC | 1   | 1   |
| 7730102902 | IMN RP PVC | 2   | 1   |
| 7730102903 | IMN RP PVC | 3   | 1   |
| 7730102904 | IMN RP PVC | 4   | 1   |
| 7730102905 | IMN RP PVC | 5   | 1   |

**Características:** Fabricados en PVC conexión eléctrica cable PVC/silicona, temp -10+60°C, IP65. Conexión a proceso 1/8", 3/8", 1/2", 3/4" PVC, longitud variable 100-3500 mm, flotador cilíndrico 38x63 mm. Contacto NA 120W/VA-3A/250VCA/CC, densidad 0,70 g/cm², presión 30 bar. Contacto (NC y NANC) 60W/VA-1A/230VCA/CC

Interruptor de nivel magnético tamaño standard  
PVC - Longitud variable



| Código     | Modelo     | 000 | 000 |
|------------|------------|-----|-----|
| 7730103001 | IMN TC PVC | 1   | 1   |
| 7730103002 | IMN TC PVC | 2   | 1   |
| 7730103003 | IMN TC PVC | 3   | 1   |

**Características:** Fabricados en PVC conexión eléctrica DIN43650, temp -30+60°C, IP65. Conexión a proceso 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" PVC, longitud variable 100-3500 mm, flotador cilíndrico 38x63 mm. Contacto NA 15W/VA-0,3A/250VCA/CC, densidad 0,70 g/cm², presión 30 bar.

Interruptor de nivel magnético tamaño standard  
PVC - Longitud variable



| Código     | Modelo     | 000 | 000 |
|------------|------------|-----|-----|
| 7730103101 | IMN TB PVC | 1   | 1   |
| 7730103102 | IMN TB PVC | 2   | 1   |
| 7730103103 | IMN TB PVC | 3   | 1   |
| 7730103104 | IMN TB PVC | 4   | 1   |
| 7730103105 | IMN TB PVC | 5   | 1   |

**Características:** Fabricados en PVC conexión eléctrica caja PBT, temp -30+60°C, IP67. Conexión a proceso 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" PVC, longitud variable 100-3500 mm, flotador cilíndrico 38x63 mm. Contacto NA 15W/VA-0,3A/250VCA/CC, densidad 0,70 g/cm², presión 30 bar.

Interruptor de nivel magnético tamaño standard  
PVC - Longitud variable



| Código     | Modelo         | 000 | 000 |
|------------|----------------|-----|-----|
| 7730103201 | IMN 50 TC PP V | 1   | 1   |

**Características:** Fabricados en PVC conexión eléctrica DIN 43650, temp -30+60°C, IP65. Conexión a proceso 3/4" PVC, longitud variable 150-1000 mm, flotador cilíndrico 21x30 mm Nylon. Contacto NA 15W/VA-0,3A/250VCA/CC, densidad 0,70 g/cm²



(NOVEDAD)



Manometría e Instrumentación

Mei

Interruptores de nivel

Interruptor de nivel magnético tamaño standard  
PVC - Longitud variable

| Código     | Modelo         | óóó |  |
|------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7730103301 | IMN 50 TC PP H | 1   | 1                                                                                 |

**Características:** Fabricados en PVC conexión eléctrica DIN 43650, temp -30+60°C, IP65, lateral. Conexión a proceso 3/4" PVC, longitud variable 150-1000 mm, flotador cilíndrico 17x50 mm PP. Contacto NA 15W/VA-0,3A/250VCA/CC, densidad 0,70 g/cm³



Interruptor de nivel magnético tamaño standard  
PVDF - Longitud variable

| Código     | Modelo      | óóó |  |
|------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7730103401 | IMN RP PVDF | 1   | 1                                                                                 |
| 7730103402 | IMN RP PVDF | 2   | 1                                                                                 |
| 7730103403 | IMN RP PVDF | 3   | 1                                                                                 |
| 7730103404 | IMN RP PVDF | 4   | 1                                                                                 |
| 7730103405 | IMN RP PVDF | 5   | 1                                                                                 |

**Características:** Conexión eléctrica cable silicona (opcion teflón), temp -30+125°C, IP65. Conexión a proceso 1/2" PVDF, longitud variable 150-1000 mm, flotador cilíndrico 38x60 mm. Contacto NA 120W/VA-3A/250VCA/CC, densidad 0,56 g/cm³, presión 3 bar. Contacto (NC y NANC) 60W/VA-1A/230VCA/CC



Interruptor de nivel magnético tamaño standard  
PVDF - Longitud variable

| Código     | Modelo      | óóó |  |
|------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7730103501 | IMN TB PVDF | 1   | 1                                                                                   |
| 7730103502 | IMN TB PVDF | 2   | 1                                                                                   |
| 7730103503 | IMN TB PVDF | 3   | 1                                                                                   |
| 7730103504 | IMN TB PVDF | 4   | 1                                                                                   |

**Características:** Conexión eléctrica caja PBT, temp -30+125°C, IP67. Conexión a proceso 2" PVDF, longitud variable 100-3500 mm, flotador cilíndrico 38x60 mm. Contacto NA 120W/VA-3A/250VCA/CC, densidad 0,56 g/cm³, presión 2 bar. Contacto (NC y NANC) 60W/VA-1A/230VCA/CC



Interruptor de nivel magnético ATEX  
Longitud variable

| Código     | Modelo        | óóó |  |
|------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7730103601 | IMN TBEX INOX | 1   | 1                                                                                   |
| 7730103602 | IMN TBEX INOX | 2   | 1                                                                                   |
| 7730103603 | IMN TBEX INOX | 3   | 1                                                                                   |

**Características:** Conexión eléctrica caja aluminio certificada, temp -40+125°C, IP66. Conexión a proceso 2" Inox AISI316, longitud variable 100-3500 mm, flotador cilíndrico 34x63 mm. Contacto NA 120W/VA-3A/250VCA/CC, densidad 0,7 g/cm³, presión 30 bar. Contacto (NC y NANC) 60W/VA-1A/230VCA/CC



Nivel