642274

RACOR HEMBRA TUERCA MOVIL
LOOSE NUT FEMALE COUPLING

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
642274-01615	16 x 1/2"	2.0	120	10
642274-01620	16 x 3/4"	2.0	120	10
642274-02015	20 x 1/2"	2.0	120	10
642274-02020	20 x 3/4"	2.0	100	10
642274-02520	25 x 3/4"	2.5	70	5
642274-02525	25 x 1"	2.5	60	5
642274-02620	26 x 3/4"	3.0	70	5
642274-02625	26 x 1"	3.0	60	5
642274-03225	32 x 1"	3.0	60	3

642500

RACOR CODO MURAL
WALL PLATED ELBOW

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
642500-01615	16 x 1/2"	2.0	70	10
642500-02015	20 x 1/2"	2.0	50	5
642500-02020	20 x 3/4"	2.0	40	5

40642

GOLD

VÁLVULA ESFERA CONEXIÓN MULTICAPA PRENSAR CON PALANCA COLOR ROJO DE ACERO INOXIDABLE MULTILAYER PRESS BALL VALVE WITH RED STAINLESS STEEL HANDLE

NEW

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
40642-016	16	2.0	32	8
40642-020	20	2.0	32	8
40642-025	25	2.5	16	4
40642-026	26	3.0	16	4
40642-032	32	3.0	16	4

41642

GOLD

VÁLVULA ESFERA CONEXIÓN MULTICAPA PRENSAR CON MANDO PALOMILLA COLOR ROJO MULTILAYER PRESS BALL VALVE WITH RED BUTTERFLY HANDLE

NEW

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
41642-016	16	2.0	48	12
41642-020	20	2.0	48	12
41642-025	25	2.5	28	7
41642-026	26	3.0	28	7
41642-032	32	3.0	16	4

42642

GOLD

VÁLVULA ESFERA EMPOTRAR CONEXIÓN MULTICAPA PRENSAR
LONG NECK MULTILAYER BALL VALVE

NEW

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	ESPESOR THICKNESS		
42642-016	16	2.0	32	8
42642-020	20	2.0	32	8
42642-025	25	2.5	24	6
42642-026	26	3.0	24	6
42642-032	32	3.0	12	3

- Lado del cuadradillo 8x8mm. en todas las dimensiones
  Side of square 8x8mm. in all dimensions

6400

CALIBRADORES
GAUGES

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
6400-162026	16-20-25/26	40	1
6400-16202632	16-20-25/26-32	1	1

6402

MUELLE CURVATUBOS EXTERIOR
EXTERNAL BENDING SPRINGS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE		
6402-016	16 x 2.0	30	1
6402-018	18 x 2.0	30	1
6402-020	20 x 2.0	25	1
6402-025	25 x 2.5	20	1
6402-026	26 x 3.0	20	1
6402-032	32 x 3.0	15	1

6403

CORTATUBOS AUTOMÁTICO
AUTOMATIC PIPE CUTTER

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	
6403-1242	42	50

- Medida máxima 42mm
  42mm maximum size

MAP115MLS4

CÓDIGO	PERFIL
CODE	PROFILE
MAP115MLS4-TH	TH

- Opción: maletín en perfiles RFz-U y H bajo consulta.
  Option: tool box with profiles RFz-U and H under request.
- Se suministra con: maletín, máquina, cargador, batería y mordaza + casquillos TH 16, 20, 25 ó 26, 32.
  Supplied with: toolbox, press machine, charger, battery and clamp + crimping profiles TH 16, 20, 25 or 26, 32.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ACCESORIO MULTICAPA
FITTING MULTILAYER INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Cortar el tubo de forma perpendicular al eje usando el cortatubos. Make a perpendicular cut in the pipe using the pipe cutter.

2. Calibrar el tubo
   Calibrate de pipe using the gauge

3. Insertar el extremo del tubo multicapa en el accesorio. Verificar mediante las ventanas de visualización que el tubo de ha insertado completamente Insert the end of the multilayer pipe in the fitting. Verify by means of their viewing windows that the pipe has been inserted completely

4. Para el prensado del accesorio, se recomienda usar una máquina con fuerza de apriete igual o superior a 15kN For pressing the fitting, it's recommended using a pressing tool which a crimping force equal to 15kN or higher

5. Posicionar correctamente la mordaza en el accesorio (imagen ejemplo con perfil "TH" Place crrectly the press crimp in the fitting (exemple picture using 'TH' profile)

6. Prensar completamente el accesorio
   Press de fitting completely

7. Una vez prensado, casquillo y tubería se adaptan al perfil del accesorio garantizando la estanquidad After pressing, sleeves and pipe adapt their shapes to the fitting's profile ensuring the tightness