

Aspiradores Monofásicos Polvo



GM 80P LC

Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza

Ligero y portátil, el Nilfisk GM 80P LC es el símbolo de la calidad de Nilfisk y proporciona durabilidad, alto rendimiento y limpieza eficiente – requerido por los profesionales. El resistente depósito de aluminio significa que el aspirador es prácticamente indestructible y por lo tanto especialmente adecuado para limpiezas difíciles y complejas. Montado en un resistente soporte de acero con grandes ruedas de goma, la máquina es fácil de maniobrar. Ideal para líneas de producción, industrias químico-farmacéuticas, hospitales y oficinas.

- Bajo nivel de ruido
- Filtro lavable de poliéster o algodón
- Filtro PTFE (antiadherente) y Nomex (resistente al calor) opcionales
- Depósito de 9 litros de capacidad
- Construcción de aluminio ligero
- Filtros de salida HEPA o ULPA opcionales
- Puede trabajar sin bolsa
- Certificación Clase L



VHS 40

Extractor de polvo, superior y potente

La serie VHS 40 establece un nuevo estándar para el diseño y la función de control de la limpieza del filtro en seco y húmedo. Con un sistema de filtración innovador, un mejor rendimiento y un diseño robusto, este rango representa una solución superior para los clientes profesionales en busca de una máquina segura y fiable. El VHS 40 viene con más potencia de aspiración, sistema de sellado de polvo, limpieza automática del filtro y varios otros beneficios para el usuario – diseñado para satisfacer los exigentes requisitos dentro de las industrias en general y de la construcción.

- Sistema InfiniClean™ automático de limpieza del filtro sin pérdida de rendimiento
- Filtro PTFE de larga duración con membrana antiadherente y eficiencia de filtración 99,9%
- Sistema Push&Clean™ de limpieza del filtro semiautomático
- Certificado para polvo Clase L
- Solución única de doble filtro disponible con filtro HEPA
- Depósito con ruedas de acero y paragolpes robusto
- Sistema MultiFit de accesorios lo último en flexibilidad de tareas
- Correas de goma flexibles
- Caja de herramientas y asa telescópica opcional para el almacenamiento y el transporte
- Filtro opcional de enfriamiento del motor y bolsa de filtro de larga duración



DATOS TÉCNICOS	GM 80P LC	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
Potencia (W)	1200	1200	1200
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240
Caudal (l/seg)	38	75	75
Depresión (mmH ₂ O)	2700	2500	2500
Superficie de filtro (cm ²)	2100	500	500
Capacidad de depósito (l)	12.25	30	42
Capacidad bolsa (l)	6.25	30	42
Nivel sonoro (dB(A))	66	60	60
Peso (Kg)	8	14.5	14.5
Dimensiones (mm)	390x300x410	565x385x520	565x385x605
Toma de aspiración (mm)	38	50	50
Protección IP	20	X4	X4
REFERENCIA	107418492	107412160	107412165

Aspiradores monofásicos para residuos peligrosos



VHS 42 M-H

Extractor de polvo potente y de gran capacidad para polvo peligroso

La serie aspiradores Nilfisk VHS 42 M/H establece un nuevo estándar para el diseño y el control de la limpieza del filtro, para seco y húmedo. Con un innovador sistema de filtración, un mejor rendimiento, diseño robusto y certificación M / H para polvo peligroso, este rango representa una solución superior para los clientes profesionales en busca de una máquina fiable para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Los VHS 42 M/H vienen con más potencia de aspiración, sistema de sellado de polvo, limpieza automática del filtro y otros beneficios para el usuario – diseñado para satisfacer los exigentes requisitos en la construcción y otras industrias en el momento de retirar grandes cantidades de polvo peligroso.

- InfiniClean™ – Sistema automático de limpieza del filtro sin pérdida de rendimiento
- Filtro PTFE de larga duración con una membrana antiadherente con eficiencia de filtración del 99,9%
- Push&Clean™ – sistema de limpieza del filtro semiautomático en modelos PC
- Certificados para polvo Clase M y H incluido los asbestos
- Solución única doble filtro disponible para la clase H / HEPA – incluyendo la filtración de 3 etapas
- Sensor de caudal con aviso acústico y LED combinado
- Depósito de 30 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto
- Sistema MultiFit de accesorios
- Correas de goma flexibles para el almacenamiento de accesorios
- Caja de herramientas y asa telescópica opcional para el almacenamiento y el transporte
- Filtro opcional de enfriamiento del motor y bolsa de filtro de larga duración



IVB 961-0L

Aspirador versátil de alto rendimiento para la aspiración diaria en interiores y exteriores

Es ideal para la limpieza de suelos de fábricas, almacenes o muelles de carga. Cuando hay derrames que necesitan ser limpiados de forma rápida y efectiva. A parte de la suciedad, los derrames puntuales pueden conllevar situaciones peligrosas y costosas.

- Dos motores con rendimiento industrial
- Filtro lavable PET, con gran superficie para un alto nivel de filtración y bajos costos de mantenimiento
- Sistema de limpieza de filtro Push&Clean, para una mayor eficiencia de filtrado
- Depósito basculante de 70 l. de capacidad en acero inoxidable, para una alta eficiencia y bajos costes de mantenimiento
- Kit completo de accesorios de 38 mm. con tubo de acero inoxidable 400 mm. con boquilla para seco y húmedo
- 10 m. de cable para un mayor radio de trabajo
- Apto para aspirar en seco y húmedo, mediante sistema de boya



DATOS TÉCNICOS	VHS 42 L30 HC PC	VHS 42 L30 MC PC	VHS 42 L40 HC IC	VHS 42 L40 MC IC	IVB 961-0L
Voltaje (V)	230	230	230	230	230
Clase de polvo	H	M	H	M	L
Potencia (W)	1200	1200	1200	1200	2x1200
Nivel sonoro	60	60	60	60	67
Caudal sin manguera (l/seg)	75	75	75	75	120
Capacidad depósito (l)	30	30	30	30	70
Superficie filtro principal (cm²)	5000	5000	5000	5000	7800
Aspiración máxima (mmH₂O)	2500	2500	2500	2500	2300
Toma (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit	50 MultiFit	50 MultiFit	50 MultiFit
Peso (kg)	14.5	14.5	16	16	30
Dimensiones (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605	580x600x970
Tipo de filtro principal	PTFE/Celulosa Clase H	PTFE	PTFE/Celulosa Clase H	PTFE	PET
REFERENCIA	107412162	107412161	107412167	107412166	302002914

Aspiradores monofásicos de Seguridad e Higiene Agua y Polvo



IVB 965 2H/M SD XC

Aspiración industrial de grandes prestaciones

Cuanto más dura es la limpieza, mejor ha de ser el aspirador. Con un caudal de 7200 litros por minuto y 3000 W de potencia máxima, capaz de aspirar rápidamente la suciedad. Aspirador industrial de calidad.

- Rendimiento industrial de dos motores
- Limpieza automática del filtro mediante el sistema Xtreme Clean
- Gran superficie del filtro para una mayor eficiencia y menores costes de mantenimiento
- Depósito de acero fácil de vaciar
- Cable de diez metros para un mayor radio de trabajo
- Toma de corriente automática de encendido/apagado



DATOS TÉCNICOS	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
Protección IP	IPX4	IPX4
Voltaje (V)	230	230
Clase de polvo	L	H/M
Potencia (W)	2x1200	2x1200
Potencia aspiración terminal tubo (W)	270	270
Caudal sin manguera (l/seg)	120	120
Capacidad depósito (l)	50	50
Superficie filtro principal (cm²)	7800	7800
Aspiración máxima (mmH₂O)	2300	2300
Toma (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit
Peso (kg)	45	45
Dimensiones (mm)	615x690x990	615x690x990
Tipo de filtro principal	PET Nano	H
REFERENCIA	302002916	302002917

Aspirador monofásico de Seguridad e Higiene Agua y Polvo



IVB 7X-M B1 ATEX ZONA 22

Certificado para la limpieza profesional en áreas ATEX zona 22

El IVB 7X clase M está equipado con sistema de motor monofásico EC (sin escobillas). Lo que asegura durabilidad y su utilización en zonas ATEX 22. El IVB 7X está aprobado, de acuerdo a las normativas ATEX 94/9/EC, para su uso en zona 22.

- Aspirador de seguridad para polvo clase "M"
- Aspirador monofásico aprobado para ATEX zona 22
- SoftStart
- Dispositivo que controla el arranque de aspirador, para facilitar el arranque en líneas eléctricas limitadas
- Auto On/off. En combinación con herramientas eléctricas, el aspirador arranca y para automáticamente al encender o detener la herramienta eléctrica
- Dos opciones de vaciado, el depósito de 70 litros puede vaciarse por volcado o extrayendo el depósito por completo



DATOS TÉCNICOS	IVB 7-M B1 ATEX ZONA 22
Protección IP	IP54
Clase de polvo	M
Potencia (W)	1200
Potencia aspiración terminal tubo (W)	270
Caudal sin manguera (l/seg)	56
Capacidad depósito (l)	70
Superficie filtro principal (cm²)	3000
Aspiración máxima (mmH ₂ O)	2500
Toma (mm)	50 zona 22
Peso (kg)	27.2
Dimensiones (mm)	580x605x970
Tipo de filtro principal	PET
REFERENCIA	302001895