

Nilfisk SO4500 – Máquinas de vapor profesionales



SO4500

La forma mas simple de vaporizar

- 4,5 bares de presión de vapor, con una caldera de 1,8L y un depósito de reserva de 5L
- Uso continuo máximo: 6 horas, con caldera de llenado continuo
- Ruedas delanteras bloqueables y cierre de seguridad automático
- Construcción de acero duradero y pulido

Una solución compacta y fácil de usar para uso comercial, la SO4500 sobresale en las tareas de limpieza de trabajos ligeros a medios. Adecuada para todos los sectores industriales y todos los entornos en los que la recuperación por aspiración no es un requisito, es ideal para aplicaciones de sólo vapor que no requieren productos químicos adicionales para la higienización.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NILFISK SO4500 EU-UK
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/10
Función aspiración	No
Temperatura caldera de vapor (°C)	150
Capacidad depósito agua (l)	5,0
Volumen caldera (l)	1,8
Depósito detergente	No
Dimensiones, L x A x A (mm)	420x320x460
Peso (kg)	12
Longitud manguera (m)	4,0
Cable eléctrico (m)	10
CARACTERÍSTICAS	
Carcasa de acero inoxidable	•
Monofásica	•
Función de vapor	•
Llenado continuo de caldera	•
Interrupción de control de vapor	•
Apagado de seguridad automático	•
EQUIPAMIENTO ESTANDAR	
CEPILLO REDONDO 55MM	450000067
BOQUILLA CURVADA VAPOR	450000063
BOQUILLA CEPILLO VAPOR	450000064
TUBO EXTENSIÓN VAPOR	450000057
CEPILLO PARA SUELO	450000058
CEPILLO LARGO ACODADO	450000060
BOQUILLA VAPOR LARGO	450000062
MANGUERA MATRIX DE 4 METROS SOLO PARA VAPOR	450000056
CEPILLO TRIANGULAR	450000059
BOQUILLA SECADO VENTANAS	450000061
REFERENCIA	45000000

Nilfisk SV8000 – Máquinas de vapor profesionales



SV8000

El caballo de batalla del vapor-aspiración

- Caldera de 3,3L y un depósito de reserva de 5L
- Uso continuo máximo: 12 horas, con caldera de llenado continuo
- Depósito de aguas residuales extraíble con tapa de cierre
- Amplia gama de accesorios incluidos

Ideal para la limpieza sin productos químicos en situaciones que requieren un tiempo mínimo de secado, la SV8000 equipada con aspiración proporciona una higiene óptima a un ritmo óptimo. Deja cualquier espacio de trabajo higienizado, seco y listo para su uso en menos tiempo, con una importante capacidad de recuperación, maniobrabilidad y tiempo de ejecución que le permite manejar los requisitos de las zonas más grandes.



DATOS TÉCNICOS	NILFISK SV8000 EU-UK
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Función aspiración	Yes
Temperatura caldera de vapor (°C)	170
Capacidad depósito agua (l)	5
Volumen caldera (l)	3.3
Depósito detergente (l)	No
Presión del vapor	8
Dimensiones, L x A x A (mm)	800x400x820
Peso (kg)	25,0
Longitud manguera (m)	4
Cable eléctrico (m)	10
CARACTERÍSTICAS	
Carcasa de acero inoxidable	•
Monofásica	•
Función de vapor	•
Función de aspiración	•
Llenado continuo de caldera	•
Interrupción de control de vapor	•
Apagado de seguridad automático	•
EQUIPAMIENTO STANDARD	
CEPILLO VAPOR Y VAC 150MM	450000047
BOQUILLA AIRE/VAPOR 150 MM	450000046
ACCESORIO SECADO 150MM	450000048
LIMPIADOR CRISTALES 250MM	450000036
INSERCIÓN DE ALFOMBRA 400MM	450000044
INSERTO DE CEPILLO SUELO 400MM	450000042
BOQUILLA DE CEPILLO SUELO 400MM	450000041
INSERTO DE ESCOBILLA 400MM	450000043
ACCESORIO RINCONES	450000049
TUBO DE EXTENSIÓN INDIVIDUAL	450000031
MANGUERA VAPOR VAC Y DETERGENTE	450000045
LANZA DE VAPOR LARGA	450000050
LANZA DE VAPOR CORTA	450000051
HERRAMIENTA DE ASPIRACIÓN DE	450000037
TAPICERÍA	45000002

Nilfisk SDV – Máquinas de vapor profesionales



SDV

Lo último en limpieza de vapor

- Presión de 4,5 bares (SDV4500) o presión de 8 bar (SDV8000), con capacidad de caldera de 1.8L o 3.3L respectivamente
- Uso continuado – máximo: 6 horas (SDV4500) u 8 horas (SDV8000) con caldera de llenado continuo
- Sistema de inyección de detergente para saneamiento certificado por laboratorio
- Depósito de aguas residuales extraíble con tapa de cierre.

Preparado para productos químicos y equipado para vacío, certificado por laboratorio
Los modelos SDV están fabricados para uso intensivo y multiusos de limpieza y desinfección. Ofreciendo inyección de detergente además de la limpieza a vapor estándar, ambos modelos facilitan la desinfección y el secado de los entornos más duros y peligrosos. Su menor capacidad, la de 4500, es ideal para usos de menor duración, mientras que el tamaño completo, el de 8000 pueden funcionar hasta 12 horas sin interrupción.



DATOS TÉCNICOS	NILFISK SDV4500 EU-UK	NILFISK SDV8000 EU-UK
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Función aspiración	Yes	Yes
Temperatura caldera de vapor (°C)	150	170
Capacidad depósito agua (l)	2.5	5
Volumen caldera (l)	1.8	3.3
Depósito detergente (l)	2.5	2.5
Dimensiones, L x A x A (mm)	4.5	8
Peso (kg)	700x450x880	700x450x970
Longitud manguera (m)	30	40
Cable eléctrico (m)	2.5	4
El cable (m)	10	10
CARACTERÍSTICAS		
Monofásica	•	•
Función de vapor	•	•
Función detergente	•	•
Función aspiración	•	•
Llenado continuo de caldera	•	•
EQUIPAMIENTO STANDARD		
CEPILLO VAPOR Y VAC 150MM	450000047	450000047
ACCESORIO SECADO 150MM	450000048	450000048
LIMPIADOR CRISTALES 250MM	450000036	450000036
ACCESORIO MOQUETAS	450000035	450000044
ACCESORIO CEPILLO SUELO	450000033	450000042
BOQUILLA SUELOS	450000032	450000041
ACCESORIO ESCURRIDOR	450000034	450000043
ACCESORIO RINCONES	450000049	450000049
TUBO DE EXTENSIÓN INDIVIDUAL	450000031	450000031
MANGUERA VAPOR VAC Y DETERGENTE	450000030	450000045
MANGUERA COMPLETA	450000050	450000050
LANZA DE VAPOR LARGA	450000051	450000051
LANZA DE VAPOR CORTA	450000037	450000037
HERRAMIENTA DE ASPIRACIÓN DE		
TAPICERÍA	45000004	45000006