




Compresor de PISTÓN INSONORIZADO CON SECADOR INTEGRADO

AIRSIL 2 NB7/7,5T/500 NUAIR



Ideados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo, fácil instalación, con caldera de 500 lts. Requiere el mínimo espacio.

- Extremadamente silenciosos 64-65 dB (A)
- Hasta 10 hp de potencia.
- Con secador integrado.
- Con caldera de 500 lts.
- Cabezal doble etapa de altas prestaciones con un bajo número de RPM.
- Ventilación de laberinto con un ventilador suplementario para una óptima refrigeración.
- Con cuadro estrella triángulo en 10 hp.

COMPRESORES INSONORIZADOS PISTÓN



Dotados de un panel anterior practicable que facilita la accesibilidad y el mantenimiento de todos los componentes internos. El nivel de aceite es fácilmente visible y el rellenado resulta muy simple, gracias a la favorable posición del grupo cabezal



Ventilación forzada para una mejor refrigeración. Para las versiones a estrella triángulo, el ventilador funciona bajo termostato



El panel de instrumentos que incluye todos los testigos necesarios para el funcionamiento de la máquina, está instalado de modo que permite su fácil lectura. Las versiones con arranque estrella triángulo llevan un panel electrónico con testigos que señalan las posibles anomalías



Tensor de correa que regula la tensión de la misma, facilitando su sustitución



Fácilmente transportable, incluso por una sola persona con máquina eleva-palets

Nombre	Código	Potencia hp/kw	Caldera litros	Aire aspirado lts/min.	Volt/hz.	Lubricado	Cilindros	Presión max. bar	Dimensiones l/x/xa	Peso kg.
AIRSIL 2 NB5/5.5FT/500 ES	N5TT701NUA304	5.5/4	500	640	400/TRIF/50	SI	2	10	2005x970x1660	352
AIRSIL 2 NB7/7.5FT/500 ES	N7TT801NUA302	7.5/5.5	500	840	400/TRIF/50	SI	2	10	2005x970x1660	362
AIRSIL 3 NB10/10FT/500 SD ES	N1TT905NUA301	10/7.5	500	1250	400/TRIF/50	SI	2	10	2005x970x1660	444

* SD: Con cuadro estrella - triángulo.