



6316 R


ES EN FR PT

Canal
 Slot
 Rainure
 Ranhura

h - H Altura mín. y máx.
 Min. & max. height
 Hauteur mini et maxi
 Altura mín. e máx.

Brida regulable acodada

 Cranked clamp with adjusting support screw
 Bride coudée taraudée avec vis de réglage
 Flange regulável curva

Acero C45
 Steel C45
 Acier C45
 Aço C45

Acabado: Epoxi gris
 Surface: Grey powder coated
 Finition: Peinture epoxy grise
 Acabamento: Epóxi cinzento

El tornillo de regulación de la altura, sustituye al calzo y se regula mediante una llave DIN 911 por la parte superior.

The height adjustment bolt substitutes the block and can be adjusted on top with a DIN 911 wrench.

La vis remplace la cale pour le réglage de la hauteur et se positionne à l'aide d'une clé DIN 911 dans sa partie supérieure.

O parafuso de regulação da altura, substitui o calço e é regulado mediante uma chave DIN 911 pela parte superior.

* La brida no incluye el tensor, se debe pedir por separado.

* The clamp does not include the stud and this must be requested separately.

* Le boulon en T équipé n'est pas inclus, à commander séparément.

* O flange não inclui o tensor, que deve ser ordenado separadamente.

Ref.		DIN 6316 B x L	M*	D	h - H	E	E1	gr.
6316R-11-100	10	11x100	M10X10X63	M10	23 - 42	32	32	320
6316R-14-125	12	14x125	M12X12X 80	M12	30 - 53	40	40	760
6316R-14-125	14	14x125	M12X14X80	M12	30 - 53	40	40	760
6316R-18-160	16	18x160	M16X16X100	M16	38 - 65	49	50	1.480
6316R-18-160	18	18x160	M16X18X100	M16	38 - 65	49	50	1.480
6316R-22-200	20	22x200	M20X20X125	M20	46 - 83	55	70	2.690
6316R-22-200	22	22x200	M20X22X125	M20	46 - 83	55	70	2.690
6316R-26-200	24	26x200	M24X24X160	M24	50 - 87	72	60	4.000
6316R-26-200	28	26x200	M24X28X160	M24	50 - 87	72	60	4.000






ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ELÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQUE • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



3932 K



Brida de altura variable
Clamp short with saddle
Bride puissante courte réglable
Flange de altura variável

Acero forjado bonificado
Forged tempered steel
Acier forgé et traité
Aço forjado temperado

Acabado: Galvanizado y pasivado azul
Surface: Galvanized and blue passivated
Finition: Acier zingué et passivé jaune
Acabamento: Galvanizado e passivação azul

ES EN FR PT


Canal **h - H** **Altura mín. y máx.**
Slot *Min. & max. height*
Rainure *Hauteur mini et maxi*
Ranhura *Altura mín. e máx.*

El diseño de esta brida evita la utilización de calzos al realizar el amarre.
The design of this clamp avoids the use of screw jacks when performing the fastening.
L'utilisation de cette bride évite l'usage des cales pour assurer le serrage.
O desenho deste flange evita a utilização de calços ao realizar a amarração.

* La brida incluye la rótula. El tensor se debe pedir por separado.
** The clamp includes a ball and socket joint. The stud must be requested separately.*
* La bride est fournie avec la rotule, le boulon en T n'est pas inclus.
** O flange inclui a rótula. O tensor deve ser ordenado separadamente.*

Ref.	D		DIN 787*	h - H	H1	B x L	E	E1	E2	F	K	
3932K-13	13	12 - 14	M12	0 - 35	30 - 55	38x88	23	28	48	68	14	260
3932K-18	18	16 - 18	M16	0 - 55	42 - 84	56x130	29	38	74	101	18	809
3932K-22	22	20 - 22	M20	0 - 65	50 - 100	66x140	32	46	80	112	20	1.253
3932K-26	26	24 - 28	M24	0 - 75	54 - 111	76x174	39	52	100	135	24	1.718
3932K-32	32	36	M30	0 - 80	62 - 125	90x200	44	61	110	156	28	2.785

4005 L



Brida larga de altura variable
Goose-neck clamp long with saddle
Bride puissante longue réglable
Flange longo de altura variável

Acero forjado bonificado
Forged tempered steel
Acier forgé et traité
Aço forjado temperado

Acabado: Galvanizado y pasivado azul
Surface: Galvanized and blue passivated
Finition: Acier zingué et passivé jaune
Acabamento: Galvanizado e passivação azul

ES EN FR PT

Canal **h - H** **Altura mín. y máx.**
Slot *Min. & max. height*
Rainure *Hauteur mini et maxi*
Ranhura *Altura mín. e máx.*

El diseño de esta brida evita la utilización de calzos al realizar el amarre.
The design of this clamp avoids the use of screw jacks when performing the fastening.
L'utilisation de cette bride évite l'usage des cales pour assurer le serrage.
O desenho deste flange evita a utilização de calços ao realizar a amarração.

* La brida incluye la rótula. El tensor se debe pedir por separado.
** The clamp includes a ball and socket joint. The stud must be requested separately.*
* La bride est fournie avec la rotule, le boulon en T n'est pas inclus.
** O flange inclui a rótula. O tensor deve ser ordenado separadamente.*

Ref.	D		DIN 787*	h - H	H1	B x L	E	F	K	
4005L-22	22	20 - 22	M20	25 - 50	60	66x200	88	112	20	1.608
4005L-26	26	24 - 28	M24	30 - 70	70	76x232	97	135	24	2.204
4005L-32	32	36	M30	40 - 75	80	90x263	107	156	28	3.559




ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ELÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQÜÉS • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



2807



Brida de altura variable sin escalones
Stepless height adjustable clamp
Bride puissante réglable
Flange de altura variável sem degraus

Acero forjado bonificado
Forged tempered steel
Acier forgé et traité
Aço forjado temperado

Acabado: Cincado
Surface: Zinc-plated
Finition: Zingué
Acabamento: Zincado

ES EN FR PT

Canal
Slot
Rainure
Ranhura

El diseño de esta brida evita la utilización de calzos al realizar el amarre.
The design of this clamp avoids the use of screw jacks when performing the fastening.
La bride col de cygne permet de serrer rapidement des hauteurs de serrage différentes sans cales supplémentaires.
O desenho deste flange evita a utilização de calços ao realizar a amarração.

* La brida incluye la rótula. El tensor se debe pedir por separado.
* The clamp includes a ball and socket joint. The stud must be requested separately.
* La bride est fournie avec la rotule, le boulon en T n'est pas inclus.
* O flange inclui a rótula. O tensor deve ser ordenado separadamente.

Ref.	D		DIN 787*	H	B x L	E	E1	E2	F	
2807-17	17	12 - 18	M12 - M16	75	50x140	30	55	60	110	900
2807-21	21	20 - 22	M20	85	60x175	40	70	80	135	1.600

