

Accesorios DG LINE

Balizas, Señales Luminosas, Unidades de Monitorización y Calibración para DG LINE

MODELO	ALIMENTACIÓN	REF.
ACC - DG-BALIZA ZUMBADOR (230)	Baliza completa con base de fijación vertical o Rosca de 22 mm. Indicación Luminosa y Sonora. Base fijación para su fácil conexión a pared, cuadro eléctrico y/o panel.	A001571
ACC - DG-SIRENA BALIZA(24)	Piloto + Sirena Mixto. Conexión 24V. Permite conectar ACC-DG-BASE BALIZA 230.	A001512
ACC - DG-BASE SIRENA BALIZA 230	Base transformador de 220/230 V a 24 VDC. Idónea para conectar ACC-DG-BALIZA PLUS (24).	A001513
ACC - DG-BALIZA LUZ (24)	Luz tipo "FLASH" con conexión estándar a 24V.	A001510
ACC - DG SIRENA(24)	Sirena con conexión estándar A 24V.	A001511
GAS MULTI PUNTO 12	Unidad de monitorización de alarmas multi punto para la conexión mediante 12 Detectores de Gas de tipo "DG-HFC/NH3-3R" para NH3 - HFC - HC - CO2 con 24 entradas Digitales libres de tensión. 2 relés de Salida comunes de Alarma. Alimentación 24 VAC.	A001638
GAS MULTI PUNTO 24	Unidad de monitorización de alarmas multi punto para la conexión mediante 24 Detectores de Gas de tipo "DG-HFC/NH3-3R" para NH3 - HFC - HC - CO2 con 24 entradas Digitales libres de tensión. 2 relés de Salida comunes de Alarma. Alimentación 24 VAC.	A001639
GAS CAL DG 200	Herramienta de servicio básico para detectores DG. Configuración y ajuste mediante voltímetro. Ajuste de los niveles de alarma. Calibración de los sensores de gas. Calibración de la placa de control. Compatible con DG LINE, DG LINK y GAS CENTER.	FALSE
GAS CAL DG 300	Unidad de Calibración y Test de sensores de gas de la Línea DG: HFC (HFC/CFC) - NH3 - HC - VOC. Conexión "Plug & Play" del Sensor patrón para calibración (incluye 1 HFC y 1 NH3-4000). Otros sensores Consultar. (Vida del Sensor Patrón aprox. 1 año). Se recomienda recalibrar anualmente los detectores de GAS DG.	A001604

