

Detectores para Fugas de GAS

HFC | NH3 | HC | CO2



Detectores de Fugas de Gas



Detectores de gas tipo hidrofluorocarbonos (HFC), amoníaco (NH3), hidrocarburos (HC) y dióxido de carbono (CO2).



Modelos DISTAN: Detectores de gas con sensor a distancia (cable de 5 metros).



Salida de 3 relés y 3 niveles de alarma..



Temperatura de trabajo: -40...+50 °C.



Humedad de trabajo: 0...95 %HR (Sin Cond.)

MODELO	TIPO GAS	RANGO	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	ESTANQUEIDAD	REF.		
DG-HFC-3R	HFC (R134A R404A R407A R410A R407C ...)	0... 4000 PPM	230 VAC*	160x80 x86	IP21	A001477		
DG-HFC-3R-IP54					IP54	A001479		
DG-HFC-3R-DISTAN						A001481		
DG-NH3-3R	NH3 (R717)	0... 4000 PPM			IP21	A001468		
DG-NH3-3R-IP54					IP54	A001470		
DG-NH3-3R-DISTAN						A001472		
DG-HC-3R	HC	0... 40% LEL			230 VAC	160x80 x86	IP21	A001493
DG-HC-3R-IP54							IP54	A001501
DG-HC-3R-DISTAN								A001574
DG-CO2-3R-IP67	CO2 (R744)	0...10.000 PPM	230 VAC	IP67			A001487	
DG-CO2-3R-IP67 (24)			12..24 VAC/DC (Bajo pedido)				A001488	

*NOTA: Alimentación 12..24 VAC/DC (bajo pedido)

Instalación

