

Convertidores de Señal a MEDIA

CO MEDIA



Convertidores de Señal a MEDIA y Duplicadores para Procesos |

DIN Rail. Temperatura/Humedad (NTC/4...20 mA)

MODELO	ENTRADAS	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.
CO MEDIA 2-3-DIF-SUM	2-3x 4...20 mA o 0...10 V	4...20 mA o 0...10 V	24 Vdc 115/230 V	Convertidor a la MEDIA / SUMA / RESTA de 2-3 entradas 4...20 mA o 0...10 V a 1 salida analógica 4/20 mA o 0...10 V.	S000642
CO MEDIA 4*NTC-NTC		NTC (10K)		Convertidor a la MEDIA de 4 entradas NTC (10K) a 1 salida NTC (10K). Rango por defecto: -40/+40°C. Imprescindible saber con qué equipo irá conectado para calibrar el convertidor. Fabricación Bajo Pedido - No admite ni permite devolución una vez enviada confirmación.	S001875
CO MEDIA 4*NTC- NTC+4/20 - AIS	4x NTC (10K)	NTC (10K) + 4...20 mA	24 Vdc		S001755
CO MEDIA 4*4/20-4/20	4x 4...20 mA	4...20 mA	115/230 V 24 Vdc	Convertidor a MEDIA y Duplicador. 4 entradas 4...20 mA a 1 salida 4...20 mA. Resultante de la media de las 4 señales de entrada. Los 4 convertidores 4...20 mA tienen el mismo rango.	S001756

Multiplexores de Señal para Procesos |

DIN Rail. Temperatura/Humedad/Voltaje (PT100/4...20 mA/0...10 V)



MODELO	ENTRADAS	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	REF.
CO MULTIPLEXOR 4PT - AIS	4x PT100	0/4...20 mA o 0...10 V	24 Vdc	Multiplexor de conmutación y conversión de 4 entradas tipo PT100 3 hilos a 1 salida analógica aislada 0/4...20 mA o 0...10 V. Formato Din Rail. Rango configurable por ajuste "cero" y "span". Escaneado 90 ms.	S001311
CO MULTIPLEXOR 8PT - AIS	8x PT100			Multiplexor de conmutación y conversión de 8 entradas tipo PT100 3 hilos a 1 salida analógica aislada 0/4...20 mA o 0...10 V. Formato Din Rail. Rango configurable por ajuste "cero" y "span". Escaneado 90 ms.	S000522
CO MULTIPLEXOR 16MA	16x 4...20 mA	0/4...20 mA		Multiplexor de conmutación estática de 16 entradas analógicas 0/4...20 mA a 1 salida analógica 0/4...20 mA. Formato Din Rail. Rango configurable por ajuste "cero" y "span". Escaneado 7 ms.	S000523
CO MULTIPLEXOR 16V	16x 0...10 V	0/4...20 mA y 0...10 V		Multiplexor de conmutación estática de 16 entradas analógicas 0...10 V a 1 salida analógica 0/4...20 mA y 0...10 V. Formato Din Rail. Rango configurable por ajuste "cero" y "span". Escaneado 7 ms.	S000524

Accesorios

CO MULTIPLEXOR EXPAN 8PT-AIS	Modulo ampliación/expansión para multiplexor CO MPX 8PT. Ampliación de 8 entradas tipo PT100 3 hilos. Formato Din Rail. Rango configurable por ajuste definido por MPX. Alimentación 24 Vdc.	CONSULTAR
------------------------------------	--	-----------