

# Línea TE

TE 48-A | TE 96 | TE 49 | TE 73



## Temporizadores Analógicos y Digitales Panelables



Temporizador analógico. Económico.



Conexión octal. Retardo a la conexión.



Frontal grado de protección IP54.

MODELO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	RANGO	MEDIDAS (mm)	REF.
TE 48-A-60S	1	230 V	0...60 Seg.	48x48x85	1001036
TE 48-A-60M			0...60 Min.		1001037



Temporizadores digitales programables.



Cuenta ascendente o descendente.



Conexión mediante regletero.



1 display con 4 dígitos. Alta nitidez..



Horas / minutos / segundos



Frontal grado de protección IP65.



Reset y marcha por teclado o entrada digital.

MODELO	ENTRADAS	RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
TE 49	1	Digital	2	12 Vac/dc	48x48x98	C000349
TE 49-A				230...110 V		C000350
TE 73				12 Vac/dc	72x72x97	C000353
TE 73-A				230...110 V		C000354

### Opciones

-24V	Alimentación 24 Vac/dc (Fabricación bajo pedido).	Consultar
-DVR	Entrada digital tensión a 230 V (Fabricación bajo pedido).	Consultar

### Esquemas de conexión

