

Línea OI

OI 12 | OI 22 | OI 96



Termómetros Digitales Dimensiones Estándar



Indicadores para Temperatura / Humedad / Presión / Procesos.



Grado de protección IP65 (OI 12/ OI 22). Grado de protección IP54 (OI 96).

MODELO	ENTRADAS	RANGO	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
OI 12-0 (1 Sonda PTC INOX incluida)	Sonda*	NTC/PTC: -50/+110 °C	12 Vac/dc	32x74 x65	K000113
OI 12-PT		PT 100: -200/+850.0 °C			K000118
OI 12-JKS		TC J: 0/+1000 °C TC K: 0/+1370 °C TC S: 0/+1760 °C			K000115
OI 12-MA		4...20 mA / 0...10 Vdc			K000116
OI 12-V		0...1 Vdc 0/1...5 Vdc 0/2...10 Vdc			-1999/+9999
OI 22 *	Sonda	NTC: -50/+110 °C	230 V	32x74 x65	K000122
OI 22-0 *		NTC/PTC: -50/+110 °C	230...110 V		K000123
OI 22-PT		PT 100: -200/+850.0 °C			K000126
OI 22-JKS		TC J: 0/+1000 °C TC K: 0/+1370 °C TC S: 0/+1760 °C			K000132
OI 22-MA		4...20 mA / 0...10 Vdc			K000125
OI 22-V		0...1 Vdc 0/1...5 Vdc 0/2...10 Vdc			-1999/+9999
OI 96-PT-N		Sonda	PT 100: -200/+850.0 °C TC J: -200/+1200 °C TC K: -200/+1372 °C TC T: -200/+400 °C TC E: -200/+ 1000 °C TC S: -50/+1768 °C TC R: -50/+1600 °C TC N: -200/+1300 °C TC C: 0/+2320 °C TC L: -200/+900 °C TC X: -200/+4000 °C		230...110 V
OI 96-MA+V	4...20 mA / 0...10 Vdc	-9999/+9999	I001362		

Opciones (Solo modelos OI 96)

-24V	Alimentación 24 Vac/dc
------	------------------------