

Línea STH + Línea CP

STH 100 | CP 50 | CP 84-T | CP 95-N | CP 96-N | CP 97-T



STH 100



CP 50



CP 84-T



CP 95-N / CP 95-N (V) / CP 96-N



CP 97-T

Sondas Estándar de Humedad / Humedad + Temperatura | %HR / %HR + °C

MODELO	SALIDAS	RANGO DE MEDIDA	RANGO TRABAJO	MEDIDAS (mm)	ALIMENTACIÓN	ESTANQUEIDAD	REF.
STH 100		0...100 %HR -30...+70 °C (+/- 3%)	-30...+70 °C	Formato Tubular 130 x 16 Ø	9...30 Vdc	IP67	S002096
CP 50	4...20 mA	20...100 %HR	0...70 °C	Cuerpo INOX formato redondo 50 Ø	24 Vdc *		S000356
CP 84-T			-20...70 °C	Formato Tubular INOX 140 x 22 Ø	10...25 Vdc	IP65	S000357
CP 95-N		0...100 %HR (+/- 1,5...2%)	Sensor -20...80 °C	Formato Caja IP66 80x84x44	12...40 Vdc	IP66	S000850
CP 96-N	2x 4...20 mA	0...100 %HR -20...80 °C	Electrónica 0...60 °C	Vaina 100 x 14 Ø			S000361
CP 97-T			0...100 %HR -30...+70 °C	-10...+70 °C	Formato Tubular 130 x 22 Ø	8...28 Vdc	IP65
FAC 24- (1,3A)	Fuente de Alimentación VCC (VDC). Formato Aéreo. Entrada 85... 264 Vac. Salida a 24Vdc. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Adecuada para alimentar sondas, convertidores, etc. Potencia de 31,2 W para salida de 24 Vdc con 1,3 Amp. Temperatura de trabajo: -30... +70 °C. Humedad de trabajo: 20... 90 %HR.						X001919

Recomendaciones

ACC-FILTRO CP (N) (7)	Filtro 20µm PTFE específico para protección de sondas CP 95-N, CP 95-N (V) y CP 96-N. Diámetro 14, rosca M12x1. Ideal para ambientes abrasivos o adversos. 20 µm es el diámetro del poro del filtro por donde entrará el aire con la humedad.	Consultar
--------------------------	---	-----------



ACC-FILTRO CP (N) (7)



Sondas de humedad relativa y sondas mixtas de humedad relativa y temperatura. Alta precisión (+/- 1,5... 3%).



CP 95-N / CP 95-N (V) / CP 96-N: Soportan presión de hasta 12 bar. Montaje en pared.



CP 96-N: Uso recomendado de FAC (Fuente de alimentación 24 Vdc de precisión y optoaisladas).