

Línea OF

OF 43-AZ-RS



Termostatos Digitales Din Rail 3/4 Relés. 2 Sondas | RS485

- Termostatos digitales Din Rail refrigeración.
- Modelos con función frío/calor.
- Frontal grado de protección IP65.
- Display rojo de 4 dígitos. Punto decimal.
- Gestión de desescarche.
- Conexión a llave de programación KEY USB.
- Gestión de compresores.
- Gestión de ventiladores.
- Gestión de alarmas.
- Salida de comunicación RS485.
- Compatible con: Maxserver, Comunicator, Scada Data.Pro y otros sistemas de comunicación RS485.

MODELO	ENTRADAS		RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
OF 41-AZ *	1	Sonda*	NTC: -50.0/+110 °C PTC: -50.0/+150 °C	1 (16 A)	230...110 V	Din Rail	K000069
OF 43-AZ **	3	2 Sondas* 1 Digital		3 (Comp/Def/ Fan/Aux/Alarm)			K000070
OF 50-Z	2	1Sondas* 1 Digital		2			F000145

Opciones- (Soló disponibles para el modelo OF 43-AZ |

+R	Opción de Añadir 1 relé / alarma adicional de salida.	Consultar
-RT	Reloj interno para programar descarches a tiempo real.	Consultar
-RS	Salida de comunicación RS485.	Consultar

Accesorios

KEY USB (+ Osaka SetUP)	Llave (Interfaz) para la Programación. Permite copiar y pegar parámetros de equipo a equipo y conexión con OSAKA SetUP. Incluye Transformador para conectar a 230 V y Osaka SetUP.	X000312
	Adaptador / Convertidor de comunicación: De TTL a MODBUS RS485.	

* 1 Sonda NTC-1 (2)-IP68 incluida

Esquemas de conexión

