

Línea Controladores Mixtos / Dobles

K 33-THR | OK 33-THR | K 33-DUO



Sondas de temperatura [NTC-1 (2)-IP68] y humedad incluidas

Controladores Digitales Mixtos o Dobles.

No incluye sondas de humedad y temperatura

2 Sondas de temperatura [NTC-1 (2)-IP68] incluidas

MODELO	ENTRADAS	RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
K 33-THR **	3	1 Sonda*	3	230...110 V	78x35x64	K001942
		1 Digital				
		1 TTL***				
		NTC: -50.0/+110 °C PTC: -50.0/+150 °C 0/+100 %HR				

* 1Sonda NTC-1 (2)-IP68 incluida / *** 1 TTL Sonda humedad incluida



Controlador digital temperatura + humedad.



Gestión de humedad (Humectar/ Secar).



Control ON/OFF, PID, Frío/Calor



Controlador digital temperatura + humedad.



Gestión de humedad (Humectar/ Secar).



Zumbador interno para aviso de alarmas.

MODELO	ENTRADAS	RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
OK 33-THR	5	1 Sondas	4	230...110 V	78x35x64	F000544
		1 Digital				
		2 Sondas/Digitales Configurables				
		NTC: -50.0/+110 °C PTC: -50.0/+150 °C 0/+100 %HR				
		1 0/4...20 mA (Humedad)				

Accesorios

CP 50	(Para más información, ver página ???)	S000356
NTC-1 (2)-IP68	(Para más información, ver página ???)	S000371

MODELO	ENTRADAS	RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
K 33-DUO **	3	-50.0/+110 °C	4	230...110 V (Opcional 12...24V, consultar)	78x35x64	K001962

**2 Sondas NTC-1 (2)-IP68 incluidas



Modelos con tecla ON



Gestión de descarche.



Termostato digital con DOBLE CONTROL.

Esquemas de conexión

