

Panel de Control

B4U | B4U-BLUE | B4U-XL-BLUE



Panel de Control Digital Panelable de Gran Formato

Fuente switching

Función OFF / ON por tecla (F 100 y F 300)

Modelos con tecla ON / OFF por entrada digital (F 200)

Modelos con función frío/calor.

Fin de descarche por sonda evap (2a sonda) ahorro energía)

Cambio de regulación de frío calor por entrada digital + control de zona muerta (frío calor, automático) *Solo para los modelos de F30

RS485 Cambio de parámetro RS485 via ttl

| MODELO | ENTRADAS | RANGO | SALIDAS | ALIMENTACIÓN | MEDIDAS (mm) | REF. |
|-------------|---|------------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------|
| B4U | 4 3 Sondas* 1 Sonda/ Digital Configurable | NTC/PTC: -50/+99 °C | 4 Relés (Compresor / Desescarches / Ventilador / Alarmas / Antivaho / Auxiliar) (Conectores incluidos) | Power Unit B4U 230...110V | 104x57x22,5 | K002100 |
| B4U-BLUE | | | | | | K002101 |
| B4U XL-BLUE | | | | (CABLE CONECTOR TSB-B4U incluidos) | 135x97x22,5 | K002231 |

Componentes independientes

| | | |
|----------------------|--|---------|
| NTC-1 (2)-IP68 (B4U) | Sonda de Temperatura tipo NTC a 2 hilos. Vaina Goma 20 x 5 mm. 2 metros de Cable Termoplástico. Rango: -50/+99 °C. Con conector MOLEX. | S001328 |
|----------------------|--|---------|

*1 Sonda NTC-1 (2)-IP68 (B4U) incluida