
















# Línea Mural

## SMART BOX



### BOX Reguladores Digitales Murales (262x179x96 mm) para Cámaras Frigoríficas.

#### | Alimentación 230...115 V

-  BOX Reguladores digitales refrigeración.
-  Modelos con función frío/calor.
-  Disponen de 3 entradas digitales.
-  Formato mural (superficie) 262x179x96 mm.
-  Gestión de compresores.
-  Zumbador interno para aviso de alarmas.
-  Dígitos grandes para mayor visualización.
-  Gestión de desescarche.
-  Salida de comunicación RS485.
-  Display rojo de alta nitidez. Punto decimal.
-  Gestión de ventiladores.
-  Función "enfriamiento rápido".
-  Modelos con tecla ON / Stand-by.
-  Gestión de luces.
-  Función "multideck".

| MODELO               | ENTRADAS   | RANGO   | SALIDAS   | Magnetotérmico Diferencial unipolar + neutro. 16A | Función REGISTRADOR | REF.    |
|----------------------|--|---|---|---|---------------------|---------|
| SMART BOX **         | 6<br>2 Sonda**<br>1 Sonda Configurable<br>1 Digital Puerta<br>2 Digital Configurables                | NTC:<br>-50.0/+120 °C   | 4<br>(Comp/Def/Fan/Light)   | FALSE   | FALSE               | K001858 |
| SMART BOX MD **      |  |   |   | TRUE  | FALSE               | K001860 |
| SMART BOX PLUS **    |  | PTC:<br>-50.0/+150 °C<br>PT 1000:<br>-99/+150 °C                          | 6<br>(Comp/Def/Fan/Light/Aux/Alarm)   | FALSE   | FALSE               | K001861 |
| SMART BOX PLUS MD ** |  |   |   | TRUE  | FALSE               | K001863 |
| SMART BOX VEX        | 8<br>3 Sonda**<br>1 Sonda 12V<br>1 Sonda Configurable<br>1 Digital Puerta<br>2 Digital Configurables | NTC:<br>-50.0/+120 °C<br>PTC:<br>-50.0/+150 °C<br>PT 1000:<br>-99/+150 °C | BOX Regulador Digital Mural para Refrigeración. Driver válvulas expansión electrónica "paso-paso". Incluye magnetotérmico unipolar + neutral. 262x179x95,6 mm. Display Rojo. 3 Entradas NTC/PTC:/PT1000 + 3 Entradas digitales. 6 Relés (Comp/Def/Fan/Light/Aux/Alarm). Rango temperatura: -50. 0..+150. 0 °C. Alimentación 230..115 VAC. Función enfriamiento rápido y ECO. Incorpora tecla ON / Stand-by. Alarma / Zumbador interno. Salida de comunicación RS485. Idóneo para cámaras frigoríficas. 2 Sondas NTC-1 (2)-IP68 incluidas. |   |                     | K001873 |

BOX Reguladores Digitales Murales (262x179x96 mm).

Esquemas de conexión

