

# Línea OF

OF 41-AZ | OF 43-AZ | OF 50-Z



## Termostatos Digitales

- Termostatos digitales Din Rail refrigeración.
- Modelos con función frío/calor.
- Frontal grado de protección IP65.
- Display rojo de 4 dígitos. Punto decimal..
- Gestión de desescarche.
- Conexión a llave de programación KEY USB.
- Gestión de ventiladores. (Sólo / Only en OF 43-AZ)
- Gestión de alarmas.
- OF 50-Z: Enfriamiento de líquidos / lácteos.
- OF 50-Z: Programación y tiempo ciclo agitador.
- OF 50-Z: Ciclo manual o automático.

MODELO	ENTRADAS	RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
OF 41-AZ *	1 Sonda*	NTC: -50.0/+110 °C PTC: -50.0/+150 °C	1 (16 A)	230...110 V	Din Rail	K000069
OF 43-AZ **	2 Sondas* 1 Digital		3 (Comp/Def/Fan/Aux/Alarm)			K000070
OF 50-Z	1Sondas* 1 Digital		2			F000145

### Opciones- (Soló disponibles para el modelo OF 43-AZ |

+R	Opción de Añadir 1 relé / alarma adicional de salida.	Consultar
-RT	Reloj interno para programar descarches a tiempo real.	Consultar
-RS	Salida de comunicación RS485.	Consultar

### Accesorios

KEY USB (+ Osaka SetUP)	Llave (Interfaz) para la Programación. Permite copiar y pegar parámetros de equipo a equipo y conexión con OSAKA SetUP. Incluye Transformador para conectar a 230 V y Osaka SetUP.	X000312
	Adaptador / Convertidor de comunicación: De TTL a MODBUS RS485.	

\* 1 Sonda NTC-1 (2)-IP68 incluida

### Esquemas de conexión

