

Línea F

F 500 | F 500 RS



Termostatos Digitales PLUS Refrigeración

	Fuente switching		Función OFF/ ON por tecla		Descarcho termostático e inteligente + reloj interno descarcho.		Gestión doble evaporador. Dynamic Defrost. (Solo el F 500)
	Modo turbo (F 30)		PTC para todos los modelos		Modelos con función frío/ calor.		HACCP
					Fin de descarcho por sonda evap (2a sonda) ahorro energía)		RS485 - RS: Salida de comunicación RS485.

MODELO	ENTRADAS	RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
F 500 **	6 2 Sondas** 2 Sondas/Digitales Configurables 2 Digitales	NTC: -50.0/+110 °C	4	230...110 V	78x35x64	K001632
F 500-RS **		PTC: -50.0/+150 °C PT1000: -99.9/+300 °C				K001633

Opciones

Display RED	Consultar
Frontal BLACK	Consultar

Accesorios

KEY USB (+ Osaka SetUP)	Llave (Interfaz) para la Programación. Permite copiar y pegar parámetros de equipo a equipo y conexión con OSAKA SetUP. Incluye Transformador para conectar a 230 V y Osaka SetUP.	X000312
KEY TTL-RS	Adaptador / Convertidor de comunicación: De TTL a MODBUS RS485.	M001697
KEY IP (Cable conector incluido)	Adaptador / Convertidor de comunicación. De TTL a MODBUS R+U sobre TCP/IP.	K001939

** 2 Sondas NTC-1 (2)-IP68 incluidas

Esquemas de conexión

