

Línea Mural

M 1 | M 3



Termostatos Digitales Murales Refrigeración

Display rojo de alta nitidez. Punto decimal.

Relé conmutado ot (opcional para M1) + Fuente switching

Función OFF / ON por tecla.

PTC para todos los modelos

Modelos con función frío/calor.

RS485 Cambio de parámetro RS485 via ttl

Relé de gran potencia (16 Amp.) (M1)

Zumbador interno para aviso de alarmas.

MODELO	ENTRADAS	RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
M 1 *	1 Sonda*	NTC: -50.0/+110 °C	1 (16 A)	230...110 V	75x122x34	K000623
M 3 **	2 Sondas** 1 Sonda/Digital Configurables	PTC: -50.0/+150 °C	3			K000627
NOTA 1	Versiones con entrada PT1000, CONSULTAR.					
NOTA 2	Versiones con display Rojo en M1 y M3. CONSULTAR					

Accesorios

X2 (F/TSF/OF/COMPACT)	-	-199/+199	-	A través de equipo máster (no necesita pila ni sonda).	64x31x30	F000033
KEY USB (+ Osaka SetUP)	Llave (Interfaz) para la Programación. Permite copiar y pegar parámetros de equipo a equipo y conexión con OSAKA SetUP. Incluye Transformador para conectar a 230 V y Osaka SetUP.					X000312
KEY TTL-RS	Adaptador / Convertidor de comunicación: De TTL a MODBUS RS485.					M001697
KEY IP (Cable conector incluido)	Adaptador / Convertidor de comunicación. De TTL a MODBUS R+U sobre TCP/IP.					K001939

* 1 Sonda NTC-1 (2)-IP68 incluida ** 2 Sondas NTC-1 (2)-IP68 incluidas

Esquemas de conexión

