

Línea F
F 10 | F 30



Termostatos Digitales. | Frío / Calor

	Dígitos un 30% más altos para mayor nitidez.		Modelos con tecla ON / OFF por tecla		Descarhe termostatico e inteligente (F 30) + Fin de descarhe por sonda evap (2a sonda) ahorro energía) (*F 10 y F 30)		Modelos con operación de frío o calor.
	Display rojo y azul de alta nitidez. Punto decimal.		Modelos con tecla ON / OFF por entrada digital		Cambio de regulación de frío calor por entrada digital + Control de zona muerta (frío calor , automático) *Solo para los modelos de F30		Zumbador interno para aviso de alarmas. (Opcional para F 10)
	Relé conmutado ot		Funciones eco set (set normal + 1 set eco) + puerta.		Fin de descarhe por sonda evap (2a sonda) ahorro energía		
	Conectores extraíbles (opcional para el F 30)		Modo turbo (F 30)				

NFC
F 10-NFC / F 30-NFC: Equipados de serie con tecnología NFC para configuración rápida de manera inalámbrica a través de Smartphone.

MODELO	ENTRADAS	RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
F 10 *	2	NTC: -50/+110 °C	1 (16 A)	230 V	78x35x64	K001924
F 10-BLUE *			1 (8 A) Relé Conmutado			K001926
F 10-NFC *			1 (30 A)			K001980
F 10 (30A) *			3 Relés / Reales: 1 (16 A) / 1 (8A) / 1 (5A)			K001925
F 30 *	3	NTC: -50/+110 °C	3 Relés / Reales: 1 (16 A) / 1 (8A) / 1 (5A)	230 V	78x35x64	K001927
F 30-BLUE *			3 Relés / 1 (30 A) / 1 (8A) / 1 (5A)			K001929
F 30-NFC *						K002117
F 30 (30A) *						K001928

Accesorios

KEY USB (+ Osaka SetUP)	Llave (Interfaz) para la Programación. Permite copiar y pegar parámetros de equipo a equipo y conexión con OSAKA SetUP. Incluye Transformador para conectar a 230 V y Osaka SetUP.	X000312
-------------------------	--	---------

* 1 Sonda NTC-1 (2)-IP68 incluida

Esquemas de conexión

