

**Visión general de sistemas de lubricación perma**

Producto	Lubricantes	Tiempos de dosificación	Tiempo / impulso	Puntos de lubricación máx.	Presión máx. [bar]	Temperatura de uso [°C]	Contenido [cm³]	Motor / Alimentación de tensión	Activación / Ajuste	Homologaciones	Página				
<b>Sistemas de lubricación de puntos individuales, electroquímico</b>															
	<b>CLASSIC / FUTURA</b>	Grasas hasta NLGI 2 / aceites	1, 3, 6, 12 meses*	Tiempo	1	4	de 0 a +40	120	Electroquímico	Tornillo activador		64-65			
	<b>FUTURA PLUS</b>		1, 3, 6, 12 meses*						4	de 0 a +40	120	Electroquímico	Tapa activadora		64-65
	<b>FLEX</b>		1, 2, 3... , 12 meses*						5	de -20 a +60	60 125	Pila electroquímica / integrada	Programador giratorio	   	66-67
	<b>FLEX PLUS</b>		1, 2, 3... , 12 meses*						5	de -20 a +55	30 60 125	Pila electroquímica / integrada y célula generadora de gas	Programador giratorio	  <b>ANZEX</b>	66-67
	<b>NOVA</b>		1, 2, 3... , 12 meses**						6	de -20 a +60	65 125	Célula generadora de gas / Pila integrada	Pulsador de ajuste con indicación en pantalla	  <b>ANZEX</b>	68-69
<b>Sistemas de lubricación de puntos individuales, electromecánico</b>															
	<b>STAR VARIO</b>	Grasas hasta NLGI 2 / aceites	1, 2, 3... , 12 meses	Tiempo	1	6	de -20 a +60	60, 120, 250 500	Motor de engranajes / Pila	Pulsador de ajuste con indicación en pantalla		70-71			
	<b>STAR CONTROL</b>		Individual	Tiempo / impulso					de -20 a +60		60, 120, 250	Motor de engranajes / 9-30 V CC		72-73	
<b>Sistemas de lubricación multipunto, electromecánico</b>															
	<b>PRO MP-6</b>	Grasas hasta NLGI 2	Entre 1 día y 24 meses	Tiempo / Cantidad	6	25	de -20 a +60	250, 500	Motor de engranajes / Bomba / Pila	Guía de menú con indicación en pantalla		74-75			
	<b>PRO C MP-6</b>		Individual	Tiempo / Impulso					Motor de engranajes / bomba / 15-30 V DC						
	<b>PRO LINE</b>		Entre 1 día y 24 meses	Tiempo / Cantidad					Motor de engranajes / bomba / pila			76-77			
	<b>PRO C LINE</b>		Individual	Tiempo / Impulso					Motor de engranajes / bomba / 15-30 V CC						
	<b>ECOSY</b>	Aceites	Individual	Tiempo / Impulso	6	10	de -20 a +60	7.000	Motor de engranajes / bomba 24 V CC / 85-240 V CA	Guía de menú con indicación en pantalla		78-79			

\* En función de la temperatura de servicio y de la contrapresión

\*\* En función de la contrapresión

Todos los productos perma tienen la conformidad CE.