

## pewag<sup>®</sup> KRW Anilla con acoplamiento

### Una anilla para muchos usos.

Esta anilla de acoplamiento puede usarse también en soluciones especiales. Se encuentra en los juegos de suspensión con acoplamiento KAGW y KMGW. Se fabrica en conformidad con la norma EN 1677-1 con valores mecánicos equivalentes a G10.

Una persona experta monta sencilla y rápidamente la cadena sin necesitar herramientas especiales y hay un manual de instrucciones completo disponible.

Los pernos para acoplamiento y los pasadores de seguridad pueden adquirirse como juego de repuesto KBSW.



KRW Anilla con acoplamiento	Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	s [mm]	a [mm]	b [mm]	f [mm]	d [mm]	Peso [kg/pc.]
	KRW 5/6	1.400	31	7	18	38	8	7,40	0,12
	KRW 7	1.900	43	10	24	54	11	9	0,21
	KRW 8	2.500	43	10	24	54	11	10	0,21
	KRW 10	4.000	51	12	28	63	14	12,50	0,37
	KRW 13	6.700	63	15	33	76	17	16	0,77
	KRW 16	10.000	74	18	40	88	20	20	1,36
	KRW 19/20	16.000	94	23	50	114	24	24	2,33
	KRW 22	19.000	102	25	50	122	27	27	3,95

