

Contenido	24
-----------	----

#### Accesorios en Grado 12 - Elevación

Eslabones de conexión	26
Gancho de ojo	26
Ganchos de seguridad	27
Ganchos paralelos	27




## Accesorios en Grado 12 Elevación

Visión general de los productos




## CWP Connex eslabón de conexión

Fabricados conforme a la norma EN 1677-1, con capacidad máxima de utilización adaptada al Grado 12. Para sistemas Connex pewag winner pro. Eslabón de conexión para rápido montaje de cadenas pewag winner pro, anillas maestras, juegos de anillas maestras y accesorios.

CWP Connex Eslabón de conexión	Código	Capacidad máxima de utilización [kg]	e [mm]	c [mm]	s [mm]	d [mm]	b [mm]	g [mm]	Peso [kg/pz.]
	CWP 7	2.360	63	11	13	9	47	17	0,13
	CWP 8	3.000	62	14	15	10	58	21	0,30
	CWP 10	5.000	70	16	20	13	66	22	0,41
	CWP 13	8.000	107	22	25	17	84	25	1,24

## HSWP Gancho de ojo


Fabricado conforme a la norma EN 1677-2, con capacidad máxima de utilización adaptada al Grado 12. Para sistemas Connex pewag winner pro. Gancho de uso universal con pestillo de seguridad forjado y galvanizado.

HSWP Gancho de ojo	Código	Capacidad máxima de utilización [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g1 [mm]	b [mm]	Peso [kg/pz.]
	HSWP 7/8	3.000	106	27	19	25	11	26	88	0,50
	HSWP 10	5.000	131	33	26	34	16	31	108	1,10
	HSWP 13	8.000	164	43	33	43	19	39	132	2,20

## LHWP Gancho de seguridad

Fabricado conforme a la norma EN 1677-3, con capacidad máxima de utilización adaptada al Grado 12. Para sistemas Connex pewag winner pro. Gancho provisto de una apertura de boca más ancha que el Gancho de ojo HSWP. Se cierra y bloquea automáticamente, proporcionando un mayor grado de seguridad.

	Código	Capacidad máxima de utilización [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g1 [mm]	s max. [mm]	Peso [kg/pz.]
LHWP Gancho de seguridad	LHWP 7/8	3.000	126	25	24	89	25	14	34	1	0,90
	LHWP 10	5.000	158	31	28	112	31	17	45	2	1,60
	LHWP 13	8.000	205	41	34	145	40	22	54	2	3,30



## PWP Gancho paralelo

Fabricado conforme a la norma EN 1677-1, con capacidad máxima de utilización adaptada al Grado 12. Para sistemas Connex pewag winner pro. Para acortar cadenas y formar eslingas de nudo corredizo que no deben tensarse. Diseño especial de la superficie de apoyo para una interacción óptima entre gancho y cadena.

	Código	Capacidad máxima de utilización [kg]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g1 [mm]	Peso [kg/pz.]
PWP Gancho paralelo	PWP 7/8	3.000	68	63	18	11	10	0,48
	PWP 10	5.000	88	81	22	14	13	1,03
	PWP 13	8.000	110	103	26	18	17	2,10

