



Máquinas de eje flexible

Máquina de velocidades múltiples Schleifmeister y accesorios

Schleifmeister SD 25-40, SD 25-40 D

Características:

- Revoluciones ajustables mediante engranaje excéntrico: 1.000, 1.700, 2.700, 5.100, 7.300 y 13.500 r.p.m.

Recomendación de uso:

- La Schleifmeister está destinada a trabajos de amolado pesados con discos de desbaste dotados de aglomerante cerámico o reforzado con fibra, abanicos de núcleo y cardas industriales de $\varnothing \geq 100$ mm.

Accesorios incluidos:

Cable de red de 3 m sin enchufe y 2 llaves Allen.

Nota para el pedido:

- Si no se indica la tensión se suministra con motor de corriente alterna trifásico de 50 Hz y 400 voltios.
- Las ejecuciones de corriente alterna trifásica para tensiones de 42 a 400 voltios y 40 o 50 Hz se pueden suministrar bajo pedido y con recargo.
- Se suministran sin eje flexible. Pedir por separado.
- Ejecuciones especiales bajo pedido:
 - B1 colgante
 - B2 colgante y desplazable

PFERDVALUE:



SD 25-40



SD 25-40 D



Referencia	EAN 4007220	Ejecución	Corriente trifásica 50 Hz [voltios]	Potencia absorbida [vatios]	Potencia suministrada [vatios]	Conexión eje flexible [DIN]	Peso neto [kg]
SD 25-40 400 V 50 Hz	181416	A con pie	400	2.400	1.840	15	30,000
SD 25-40 D 400 V 50 Hz	181447	D con carro	400	2.400	1.840	15	57,000

Carro D

Carro, ejecución D (sin máquina). 4 ruedas dirigibles y 2 ruedas con freno.
Dimensiones L x A x H: 460 x 460 x 605 mm.



Referencia	EAN 4007220	Peso neto [kg]
WA D	182666	23,000

