

Remaches De Golpe / Hammer Drive Rivets

Descripción:

Remache de golpe diseñado para una amplia gama de aplicaciones en el sector de la construcción. No requiere el uso de la herramienta de remachado porque el vástago en acero inoxidable, se introduce en el cuerpo de aluminio del remache con un golpe de martillo, que a su vez se abre en 3 partes sujetándose a la superficie posterior.

Description:

Blind rivet designed for a wide range of use in the construction sector. It does not require the use of the riveting tool because the spindle in stainless A2, slips into the rivet aluminum body with a hammer blow, which in turn opens into 3 parts clinging to the outer surface.



Tipo de contra - cabeza:

Counterhead type:

Contra - cabeza estándar (abierta).
Open counterhead.



Medium resistance application no through hole:

Aplicaciones de media resistencia agujero ciego:

Espesores desde al menos ≥ 4 mm.
Total thickness ≥ 4 mm.

Todo tipo de materiales fibrosos, paredes y tejados.
All types of metals profiles to fibrous surfaces or walls or roofs.



Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.
Please contact our sales department if your application is not standard.


Cabeza Extra Ancha / Extra Large Head

De Golpe / Hammer Drive



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2

d	Dimensiones	L	Código	E	N	N		
Ø mm.	Sizes	mm.	Code	mm.				
4,8	D= 16,0 mm. S= 2,2 mm. Ø 4,9 mm.	8	R0454808	4,0 - 6,0	2000	3200	250	2.500
		10	R0454810	6,0 - 8,0			250	2.500
		12	R0454812	8,0 - 10,0			250	2.500
		14	R0454814	10,0 - 12,0			250	2.500
		16	R0454816	12,0 - 14,0			250	2.500
		18	R0454818	14,0 - 16,0			250	2.500
		20	R0454820	16,0 - 18,0			250	2.500
		25	R0454825	21,0 - 23,0			250	2.500
		30	R0454830	26,0 - 28,0			250	2.500
		35	R0454835	31,0 - 33,0			250	2.500
		40	R0454840	35,5 - 37,0			250	2.500
		50	R0454850	45,5 - 47,0			250	2.500