

sumergibles achique submersible bilge

MINI DRX



Kit aspiración bajo pedido
Suction kit on demand



MINI DRX M Aut



MINI DRX M Autofix



Aplicaciones:

Bomba sumergible para trabajo con agua limpia, ideal para el empleo en sistemas de agua pluvial y redes de riego, para bombeo de agua desde depósitos, estanques y pozos.

Características Constructivas:

Cuerpo bomba, turbinas y difusores en polipropileno-polietileno, juntas tóricas en NBR, carcasa motor en hierro, eje motor y casquillo cerámico en acero inoxidable AISI-410. **Está equipada de un interruptor de flotador** para el arranque y parada automática de la bomba (modelo Aut) o con flotador fijo (modelo Autofix), **y válvula de retención en la impulsión.**

Motor:

Monofásico 230V/50Hz, con condensador y protección térmica incorporado. Grado de protección IP68 y aislamiento clase F.

Equipa 15 metros de cable eléctrico.

Inmersión máxima: 10 metros.



Applications:

Submersible pump capable to work with clean water, ideal for use in storm water systems and irrigation networks, pumping water from tanks, ponds, wells, and in places where high pressure is required.

Constructive characteristics:

Pump body, turbines and diffusers in polypropylene-polyethylene, NBR O-rings, motor casing in cast iron, motor shaft and ceramic ferrule in stainless steel AISI-410. **It is equipped with a float switch** for automatic start and stop the pump (Aut type) or fixed float (Autfix type). **Includes check valve on the discharge.**

Motor:

230V/50Hz Single phase with capacitor and thermal protection built.

IP68 protection and Class F isolation.

It comes equipped with 15 meters of electrical cable.

Maximum immersion: 10 meters.

Tipo Type	Potencia		"A" II 230 V	Caudal m ³ /h / Flow m ³ /h							Diámetro Diameter	
	HP	KW		0	1,5	3	4,5	6	7,5	9		
				Altura m.c.a. / Height w.c.m.								
MINI DRX M												
MINI DRX M Aut	0,33	0,25	2	9	8,3	7,6	6,8	5,7	4,5	2,7	1-11/4"	
MINI DRX M Autofix												