## CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C30, ALUMINIO

**CÓDIGO** **366 000** **MODELO** C30 **UDS** 1 **C5**

**Contador volumétrico de línea electrónico 30 l/min, aluminio**
Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de encendido y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la cantidad suministrada. Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado con fluidos diferentes del aceite. Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

366 000

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) | 5 dígitos (coma flotante) |
| Indicador estado batería (B) | Visible con batería baja |
| Tecla de función On/Reset (C) | Encendido y puesta a cero |
| Unidad de medida (D) | Litros |
| Tecla de selección de función (E) | Indicador parcial, trip o total |
| Rango de caudal mín.-máx. | 1-30 l/min |
| Presión de servicio mín.-máx. | 0,35-100 bar |
| Temperatura de fluido mín.-máx. | -10 °C a 60 °C |
| Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. | -23 °C a 50 °C |
| Precisión | +/- 0,5% |
| Repetibilidad | +/- 0,2% |
| Frecuencia de pulsos por litro | 164 ppl |
| Pérdida de carga al máximo caudal | 3 bar |
| Conexión entrada y salida de fluido | 1/2" BSP (H) |
| Alimentación | Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA) |
| Peso | 0,53 kg |
| Materiales zonas húmedas | Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR |

*Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C*

## CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C30-P, PVC

**CÓDIGO** **366 010** **MODELO** C30-P **UDS** 1 **PVP** **140,00 €** **C5**

**Contador volumétrico de línea electrónico 50 l/min, PVC**
Contador con cuerpo en PVC, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de encendido y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la cantidad suministrada. Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado en función del fluido utilizado. Fluidos compatibles(*): agua, lavaparabrisas, líquido refrigerante o anticongelante con base de glicol (puro o diluido en agua), fluidos de corte (taladrinas), agentes de limpieza, urea (AdBlue®), etc.

366 010

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) | 5 dígitos (coma flotante) |
| Indicador estado batería (B) | Visible con batería baja |
| Tecla de función On/Reset (C) | Encendido y puesta a cero |
| Unidad de medida (D) | Litros |
| Tecla de selección de función (E) | Indicador parcial, trip o total |
| Rango de caudal mín.-máx. | 1-50 l/min |
| Presión de servicio mín.-máx. | 0,35-30 bar |
| Temperatura de fluido mín.-máx. | -10 °C a 60 °C |
| Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. | -23 °C a 50 °C |
| Precisión | +/- 0,5% |
| Repetibilidad | +/- 0,2% |
| Frecuencia de pulsos por litro | 150 ppl |
| Pérdida de carga al máximo caudal | 3 bar |
| Conexión entrada y salida de fluido | 1/2" BSP (H) |
| Alimentación | Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA) |
| Peso | 0,50 kg |
| Materiales zonas húmedas | PVC, LCP, acero inoxidable (AISI 316), Viton® |

*Datos tomados con agua y a 20 °C / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.*

## CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C30-I, INOXIDABLE

**CÓDIGO** **366 020** **MODELO** C30-I **UDS** 1 **C5**

**Contador volumétrico de línea electrónico 50 l/min, inoxidable**
Contador con cuerpo en acero inoxidable, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de encendido y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la cantidad suministrada. Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado en función del fluido dispensado. Fluidos compatibles(*): Agua, soluciones de glicol, detergentes, desengrasantes, urea AdBlue®, etc.

366 020

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) | 5 dígitos (coma flotante) |
| Indicador estado batería (B) | Visible con batería baja |
| Tecla de función On/Reset (C) | Encendido y puesta a cero |
| Unidad de medida (D) | Litros |
| Tecla de selección de función (E) | Indicador parcial, trip o total |
| Rango de caudal mín.-máx. | 1-50 l/min |
| Presión de servicio mín.-máx. | 0,35-100 bar |
| Temperatura de fluido mín.-máx. | -10 °C a 70 °C |
| Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. | -23 °C a 50 °C |
| Precisión | +/- 0,5% |
| Repetibilidad | +/- 0,2% |
| Frecuencia de pulsos por litro | 164 ppl |
| Pérdida de carga al máximo caudal | 3 bar |
| Conexión entrada y salida de fluido | 1/2" BSP (H) |
| Alimentación | Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA) |
| Peso | 0,85 kg |
| Materiales zonas húmedas | LCP, acero inoxidable (AISI 316), Viton® |

*Datos tomados con agua y a 20 °C / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.*

## CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C70, ALUMINIO

**CÓDIGO** **366 060** **MODELO** C70 **UDS** 1 **C5**

**Contador volumétrico de línea electrónico 80 l/min, aluminio**
Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en líneas de distribución de fluido a gran caudal permitiendo el control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de encendido y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip), indicador parcial de la cantidad suministrada y función de caudal (flow). Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado en función del fluido dispensado. Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

366 060

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) | 5 dígitos (coma flotante) |
| Indicador estado batería (B) | Visible con batería baja |
| Tecla de función On/Reset (C) | Encendido y puesta a cero |
| Unidad de medida (D) | Litros |
| Tecla de selección de función (E) | Indicador parcial, trip o total. Función Flow |
| Rango de caudal mín.-máx. | 8-80 l/min |
| Presión máxima de servicio | 100 bar |
| Temperatura de fluido mín.-máx. | -10 °C a 60 °C |
| Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. | -23 °C a 50 °C |
| Precisión | +/- 0,5% |
| Repetibilidad | +/- 0,2% |
| Frecuencia de pulsos por litro | 109 ppl |
| Pérdida de carga al máximo caudal | 2,5 bar |
| Conexión entrada y salida de fluido | 3/4" BSP (H) |
| Alimentación | Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA) |
| Peso | 0,80 kg |
| Materiales zonas húmedas | Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR |

*Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.*



Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

## CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO 100 L/MIN

**CÓDIGO** **366 726** **MODELO** CL-2500 **UDS** 1 **C5**

**Contador volumétrico de línea electrónico 100 l/min**
Contador para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes trans-vasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico de cristal líquido, lectura digital con indicador parcial de la cantidad suministrada, tecla de puesta a cero, totalizador inalterable y función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado.

Fluidos compatibles: aceite, gasóleo, glicol, soluciones de refrigerante y agua.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Indicador parcial cantidad suministrada | 0,1 a 999,9 l |
| Totalizador reiniciable | 9.999 (TRIP) |
| Totalizador permanente | 999.999 l |
| Teclas de función | Puesta a cero y calibración |
| Indicador estado batería | Visible con batería baja |
| Rango de caudal mín.-máx. | 9,5 - 100 l/min |
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
| Temperatura fluido mín.-máx. | -10 °C a 50 °C |
| Precisión | +/- 0,5% |
| Repetibilidad | +/- 0,2% |
| Pérdida de carga al máximo caudal | < 0,5 bar |
| Conexión de fluido | 1" BSP (H) |
| Alimentación | Dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA) |

*Datos tomados con agua y a 18 °C.*

366 726

## CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO ALTA PRESIÓN PARA GRASA

**CÓDIGO** **411 100** **MODELO** CGL-800 **UDS** 1 **C5**

**Contador volumétrico de línea electrónico alta presión para grasa**
Contador para ser intercalado en la línea de de fluido permitiendo el control de las cantidades suministradas. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico de cristal líquido, lectura digital con indicador parcial de la cantidad suministrada expresada en gramos, tecla de puesta a cero, totalizador inalterable y función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado.

Fluidos compatibles: grasas lubricantes y otros fluidos de alta viscosidad compatibles con la unidad.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Indicador parcial cantidad suministrada | 1 a 9999 g |
| Totalizador permanente | 99.999 kg |
| Teclas de función | Puesta a cero y calibración |
| Indicador estado batería | Visible con batería baja |
| Rango de caudal mín.-máx. | hasta 1 kg/min. |
| Presión de servicio máx. | 500 bar |
| Temperatura fluido máx. | 60 °C |
| Precisión | +/- 3% |
| Repetibilidad | +/- 0,2% |
| Pérdida de carga al máximo caudal | < 1,5 bar |
| Conexión de fluido | 1/8" BSP (H) |
| Alimentación | Dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA) |

*Datos tomados con grasa NLGI2 y a 20 °C.*

411 100