

Separador de aceite

Oil skimmer

- Separa el aceite de la taladrina.
 - La circulación del aceite, gracias al ventilador, permite eliminar el propio aceite y otros materiales flotantes.
 - Se instala fácilmente en centros de mecanizado, tornos CNC y otras máquinas.
 - Elimina malos olores y previene la descomposición de la taladrina.
 - Mejora la eficiencia y reduce los costes de aceite malgastado.
 - Aumenta la vida de la maquinaria y mejora la superficie de lubricación de la pieza de trabajo ya que elimina los pequeños restos de viruta.
 - Reduce el coste de cambio de mangueras de aceite de corte.
 - Previene la decoloración del material, especialmente trabajando con acero inoxidable o aluminio.
 - Todos los componentes están estandarizados con tecnología patentada.
- Separate the oil from the coolant.
 - The circulation of the oil, thanks to the fan, allows to eliminate the oil and other floating materials.
 - Easily installed on machining centers, CNC lathes and other machines.
 - Eliminates bad smells and prevents the decomposition of the emulsion.
 - Improves efficiency and reduces wasted oil costs.
 - Increases the life of the machinery and improves the lubricating surface of the workpiece by eliminating small chips.
 - Reduces the cost of changing cutting oil hoses.
 - Prevents discoloration of the material, especially when working with stainless steel or aluminium.
 - All components are standardized with patented technology.

Modelo	A	B	Anchura correa	Capacidad
MOS-3500S	370	150-200	34	400cc/10min
MOS-5500N	350	150	54	1000cc/10mm



5500



3500