



## DAL Manejadoras de enfriamiento evaporativo

RODETE DE ÁLABES CURVOS ADELANTADOS

### MODELOS

#### DAL

9, 16, 25, 36, 45, 72 y 96

(doble pared de filtración)

### APLICACIONES



EDIFICIOS  
PÚBLICOS



LOCALES  
COMERCIALES



HOTELERÍA



HOSPITALES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL	Desde	Hasta
<b>DAL</b>	2,723 m³/hr (1,602 CFM)	106,080m³/hr (62,400 CFM)

POTEn CIA	Hasta
<b>DAL</b>	40 BHP

PRESión	Hasta
<b>DAL</b>	38.1 mmca (1.50 inwg)

### RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

Pintura en polvo poliéster, pintura epóxica de altos sólidos, recubrimiento de alta temperatura. El recubrimiento para alta temperatura es acabado especial y se sugiere consultar a fábrica para condiciones comerciales. Para aplicaciones que sobrepasan los 150° C color Aluminio. Uso recomendado: Sólo para interiores

### ACCESORIOS

Consultar pág. 165



\*Para mayor información consultar catálogo Manejadoras de enfriamiento evaporativo