



## WX Extractores axiales de pared

La serie WX ha sido diseñada para brindar gran desplazamiento del aire a baja velocidad y bajo nivel sonoro. Su modelo estándar funciona como extractor y cuenta con la opción de inyector. Una puerta de inspección removible en el gabinete es instalada para la fácil revisión y mantenimiento del motor.

### APLICACIONES



INVERNADEROS



LOCALES DEPORTIVOS



ALMACENES BODEGAS



NAVES INDUSTRIALES

### ACCESORIOS

Consultar pág. 145



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL	Desde	Hasta
<b>WXD</b>	8,984 m³/hr (5,288 CFM)	23,208 m³/hr (13,660 CFM)
<b>WXT</b>	6,200 m³/hr (3,649 CFM)	81,243 m³/hr (47,790 CFM)

POTENCIA	Hasta
<b>WXD</b>	½ - 7½ HP
<b>WXT</b>	¼ - 15 HP

PRESIÓN	Hasta
<b>WXD</b>	50 mmca (1.97 inwg)
<b>WXT</b>	12 mmca (0.472 inwg)

### RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

Pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva, pintura epóxica o sistema epóxico poliéster.

### MODELOS

#### WXD

Transmisión directa: 500 ,630 ,800 y 1000.

#### WXT

Transmisión poleas-banda con opción de filtros:  
800, 1000, 1250 y 1500.