Filtros UniJet®

Especificaciones

Filtros	Modelo	Material de Fabricación	Malla
	5053	Bronce	Acero inoxidable con malla 24, 50, 100, 200
	8079	Polipropileno	Acero inoxidable con malla 24, 50, 100, 200
	6051	Acero Inoxidable	Acero inoxidable con malla 24, 50, 100, 200
	4514 Ranurado	Bronce	Ranurado equivalente a malla 16, 25, 50
		Aluminio	Ranurado equivalente a malla 16, 25
		Nylon	Ranurado equivalente a malla 16, 25, 50
	4067 Copa	Acero Inoxidable	Acero inoxidable con malla 50, 100, 200
	7630 Disco	Acero Inoxidable	Acero inoxidable con malla 50, 100, 200
	4193A con válvula de retención*	Aluminio Bronce Acero inoxidable Polipropileno	Acero inoxidable con malla 24, 50, 100, 200

*Válvula de retención incorporada y resortes en acero inoxidable que se abren a presiones de 5, 10, 20 o 40 psi (0.35, 0.7, 1.5 o 2.8 bar).

Información para hacer pedido

FILTRO UNIJET

6051	–	SS	–	50
Tipo de Filtro		Código de Material		Tamaño de Malla

FILTRO UNIJET

4067	–	200
Tipo de Filtro		Tamaño de Malla

FILTRO UNIJET

4193A	–	SS	–	5	–	50SS
Tipo de Filtro		Código de Material		Presión Apertura Resorte (psi)		Tamaño de Malla

FILTRO UNIJET

4514	–	NY	–	10
Tipo de Filtro		Código de Material		Ancho de Ranura

Materiales

Material	Código de Material	Tipo de Filtro						
		5053	8079	6051	4514-10 (Malla 50)	4514-20 (Malla 25)	4514-32 (Malla 16)	4193A
Bronce	(sin código)	●			●	●	●	●
Aluminio	AL					●	●	●
Nylon	NY				●	●	●	
Acero Inoxidable	SS			●				●
Polipropileno	PP		●					●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Características y Beneficios

- **Características principales de los estabilizadores de chorro 11370 y 11950:**
  - Aumentan la distancia en la proyección de la aspersión así como el impacto en puntas de aspersión plana que están montadas en un ángulo de 90º con respecto a la línea de alimentación de líquido.
  - Reducen la turbulencia que se crea en los cabezales cuando el líquido da la vuelta en tees o codos y reducen distorsiones en el patrón de aspersión.
- **Características principales de la tuerca retenedora 1325:**
  - Se utiliza para mantener unido el conjunto de la boquilla.
  - Conexiones de entrada con rosca hembra de 11/16"-16.
- **Características principales de la válvula check de gran capacidad 11750:**
  - Se utilizan con boquillas de mayor capacidad que no requieren filtros.
  - A elegir entre dos presiones de apertura – 5 psi (0.35 bar) o 10 psi (0.7 bar).
  - Capacidad de hasta 1.5 gpm (5.7 l/min).
- **Características principales del regulador de caudal 4916:**
  - Disponible en 82 tamaños de diámetro de orificio desde 0.008 hasta 0.25 (0.2 a 6.35 mm).
  - La capacidad del líquido va de 0.0073 a 6.9 gpm (0.03 a 26 l/min) a 30 psi (2 bar).
  - Ver Hojas de Datos 11739, 12417 y 23471-2.
- **Características principales del tapón ciego 3942:**
  - Para cerrar el paso del flujo de una boquilla específica al reemplazar la punta de aspersión.
- **Características principales del filtro 9106:**
  - Filtración efectiva del líquido.
  - De bronce fundido para mayor durabilidad.
  - Equivalente a tamiz de 300 mallas.

Estabilizadores de Chorro

11370

11950

Información para hacer pedido

ESTABILIZADOR DE CHORRO

11370 – SS – 1/8x1/8

Tipo Estabilizador	Código de Material	Tamaño Conexión

Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión de entrada.

1325 Tuerca Retenedora

Información para hacer pedido

TUERCA RETENEDORA UNIJET

CP1325 – SS

Modelo No.	Código de Material

9106 Filtro

11750 Válvula Check de Gran Capacidad

Información para hacer pedido

VÁLVULA CHECK UNIJET

11750 – AL – 5

Tipo de Válvula	Código de Material	Presión Apertura Resorte (psi)

4916 Regulador de Caudal

3942 Tapón Ciego

Materiales

Material	Código de Material	Válvula Check	Tipo de Estabilizador de Chorro		Tipo de Tuerca Retenedora	
		11750*	11950†	11370	CP1325	CP8027
Bronce	(sin código)	●	●	●	●	
Acero Inoxidable	SS	●	●	●	●	
Acero Inoxidable 303	SS			●		
Aluminio	AL	●	●			
Polipropileno	PP	●				
Acero Dulce	I				●	
Nylon	NYB					●

Otros materiales disponibles bajo pedido.
*Bola y resorte en acero inoxidable.
†Guía de vena en acero inoxidable.