Pistolas de Aspersión GunJet®
Baja-Mediana Presión

Características y Beneficios

- Todas diseñadas para utilizarse con puntas de aspersión UniJet® para cumplir con una amplia variedad de especificaciones de patrones de aspersión y flujos.
- Adaptadores de salida disponibles para convertir cualquier cuerda estándar permitiendo conectar cualquier accesorio opcional.
- Se pueden utilizar boquillas estándar de una pieza, como las boquillas de aspersión plana VeeJet®, cuando se usan los adaptadores adecuados.
- Diseños ergonómicos aseguran un control positivo y el confort del operador aún cuando se utilizan en condiciones de máximas presiones y flujos.
- Por seguridad, cuentan con seguros de gatillo para evitar descargas accidentales.
- Diseño robusto y materiales que incluyen cuerpos internos en bronce niquelado o acero inoxidable, asientos de válvula en Teflon® o nylon, vástagos en acero inoxidable y guías en bronce que significan una larga y productiva vida del equipo.

Consejos de Optimización

- Ver página H2 para consejos de optimización.

Ver También

- Accesorios
  - Extensiones
  - Adaptadores entrada/salida
  - Conectores giratorios
  - Filtros lineales

23L

AA23L-45885

23H

31

36533-60

43LD

43LC

43HD

43HC

Información para hacer pedido

ENSAMBLE COMPLETO PISTOLA DE ASPERSIÓN		
AA23L	–	SS
Número de Pistola		Código Material

Pistolas de Aspersión GunJet® Baja-Mediana Presión

Especificaciones

Presión Baja-Mediana	Modelo	Presión (bar)	Capacidad (l/min)	Temperatura °F (°C)	Conexión Entrada	Conexión Salida	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Peso Neto (kg)	Características Especiales
	23L	17	19	200 (93)	1/4" NPS (M)	Cuerda UniJet® 11/16"–16	15.24	2.70	18.42	.43	Mango en aleación de aluminio. Válvula de asiento en Teflon®. Vástago de acero inoxidable. Guía en bronce. Cuerpo interno de níquel plateado.
	AA23L-45885	17	19	200 (93)	1/4" NPS (M)	Cuerda UniJet 11/16"–16	15.24	2.70	18.42	.45	Tuerca de ajuste. Aguja afilada. Asiento de válvula. Cuerpo interno de níquel plateado.
	23H	70	19	200 (93)	1/4" NPS (M)	Cuerda UniJet 11/16"–16	15.24	2.70	18.42	.45	–
	31	35	19	–	1/4" NPS (M) o NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"–16	13.97	2.54	8.25	.35	Cierre sin goteo. Seguro de gatillo (opcional).
	36533-60	41	45	200 (93)	3/8" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"–16	22.22	3.65	16.51	.45	Mango/protector de gatillo en nylon durable. Seguro de gatillo "cerrado".
	43LD	14	57	200 (93)	1/2" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"–16	20.32	3.50	21.27	1	Seguro de gatillo. Cuerpo interno en bronce.
	43LC	14	57	200 (93)	1/2", 3/4" NPT o BSPT (H)	1/2", 3/4" NPT o BSPT (H)	20.32	3.50	21.27	1	–
	43HD	56	57	200 (93)	1/2" NPT o BSPT (H)	Cuerda UniJet 11/16"–16	22.86	3.50	21.27	1	–
	43HC	56	57	200 (93)	1/2", 3/4" NPT o BSPT (H)	1/2", 3/4" NPT o BSPT (H)	22.86	3.50	21.27	1	–