

SERRUCHOS

SERRUCHOS FATMAX® GEN2



- Combina aluminio, ABS y caucho para conseguir una mayor comodidad y durabilidad. Geometría del dentado de triple bisel. Corta hacia delante y hacia atrás y mejora el corte hasta un 30% en comparación con los serruchos convencionales. Una capa de appiflon la hoja para reducir el atasco durante el corte. Grosor de la lámina 1mm



Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada				
2-20-528	380	7	-	1	3253562205285	
2-20-529	500	7	-	1	3253562205292	
2-20-530	550	7	-	1	3253562205308	

SERRUCHO FATMAX® GEN2 PARA LAMINADOS



- Combina aluminio, ABS y caucho para conseguir una mayor comodidad y durabilidad. Geometría del dentado de triple bisel. Corta hacia delante y hacia atrás y mejora el corte hasta un 30% en comparación con los serruchos convencionales. Una capa de appiflon la hoja para reducir el atasco durante el corte. Grosor de la lámina 1mm



Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada				
2-20-533	450	11	-	1	3253562205339	

SERRUCHOS JET CUT FINE PARA PVC



- Serrucho de dentado agresivo para un aserrado rápido y acabado fino. Para serrar madera dura, blanda y conglomerado. Mango ergonómico bimatéria soldado ultrasónicamente a la hoja.
- Marcas de 45° y 90°. Dentadura con corte de ida y vuelta.



Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada				
2-15-594	380	11	-	6	3253562155948	
2-15-595	450	11	-	6	3253562155955	
2-15-599	500	11	-	6	3253562155993	
2-15-244	550	11	-	6	3253562152442	

SERRUCHOS JET CUT SP



- Serrucho con mango de material sintético soldado que permite el trazado a 45° y 90°. Triple ángulo de corte. Hoja de acero de calidad sueca de 0,85 mm de espesor. Dentadura con corte de ida y vuelta.



Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada				
2-15-281	380	7	-	6	3253562152817	
2-15-283	450	7	-	6	3253562152831	
2-15-288	500	7	-	6	3253562152886	

www.STANLEYWORKS.es

SERRUCHO JET CUT PARA PLACAS DE YESO

STANLEY

- Serrucho con dentado fuerte ideal para yeso. Dientes con 3 perfiles de corte. Mango ergonómico bimateria soldado ultrasónicamente a la hoja. Marcas de 45° y 90° incorporadas en el mango.



Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada		☒		
2-20-037	550	7	-	1	3253562200372	

SERRUCHO JET CUT SP APPLIFLON

STANLEY

- Serrucho con mango bimateria ergonómico Dynagrip® antivibraciones y antideslizante. Hoja con revestimiento anticorrosivo APPLIFLON.



Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada		☒		
2-20-151	500	7	-	1	3253562201515	

SERRUCHO JET CUT APPLIFLON PARA YESO

STANLEY

- Hoja con revestimiento anticorrosivo Appliflon. Especial para trabajos con el yeso.



Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada		☒		
2-20-149	550	7	-	1	3253562201492	



SERRUCHOS UNIVERSAL



- Guía de ángulos de 45° y 90° para marcar rápidamente antes de cortar
- Mango atornillado a la cuchilla: larga duración del producto

Referencia	Longitud en mm	Dientes por pulgada				
STHT20366-1	380	7	-	1	3253561203664	
STHT20367-1	500	7	-	1	3253561203671	
STHT20368-1	550	7	-	1	3253561203688	
STHT20369-1	380	11	-	1	3253561203695	
STHT20370-1	450	11	-	1	3253561203701	
STHT20371-1	500	11	-	1	3253561203718	
STHT20372-1	550	11	-	1	3253561203725	



SERRUCHOS STANLEY TRADECUT 3.0



- Proceso de afilado mejorado para un corte mas limpio
- Dientes con triple afilado para poder cortar en los dos sentidos
- Dientes más largos para una mayor superficie de contacto con el material
- Nueva empuñadura bimateria para una agarre suave y cómodo con guía para el dedo
- Empuñadura atornillada a la hoja de sierra para más seguridad

Referencia	Longitud en mm	Dientes por pulgada				
STHT20348-1	380	7	-	1	3253561203480	
STHT20354-1	450	7	-	1	3253561203541	
STHT20350-1	500	7	-	1	3253561203503	
STHT20349-1	380	11	-	1	3253561203497	
STHT20355-1	450	11	-	1	3253561203558	
STHT20351-1	500	11	-	1	3253561203510	
STHT1-20353	550	11	-	1	3253561203534	



SERRUCHOS DE COSTILLA FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Hoja anticorrosión. Mango bimetálico atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Ángulo de 45° a 90°. Dientes triple - corta al empujar y al tirar. Parte superior reforzada. Ideal para cortar madera, laminado o tubos de plástico.

Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada				
2-17-199	300	11	X	4	3253562171993	

SERRUCHO DE COSTILLA FATMAX® REVERSIBLE

STANLEY
FATMAX



- Su diseño permite invertir el mango para cortar desde la derecha o la izquierda. El mango Cushiongrip permite un mejor agarre incluso con guantes. El arco lateral evita que se doble la hoja. Diseñada para realizar un corte preciso.

Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada				
0-15-252	250	13	-	1	3253560152529	

SERRUCHO DE PANEL FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Hoja anticorrosión. Mango bimetálico atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Ángulo de 45° a 90°. Dientes en la parte curva de la hoja. Ideal para suelos de madera, parquet laminado y tarima flotante.

Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada				
2-17-204	300	13	X	4	3253562172044	

SERRUCHO DE CALAR FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Hoja anticorrosión. Mango bimetálico atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Dientes finos. Facilita el comienzo del trabajo.
- Ideal para trabajo que requieran precisión.

Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada				
2-17-205	300	9	X	4	3253562172051	

SERRUCHO PARA PVC FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Hoja anticorrosión. Mango bimetálico atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Especial para cortar PVC. 4 ángulos de trazado: mango 45° a 90° y hoja 30° a 60°.

Referencia	Longitud en mm	Nº dientes por pulgada				
2-17-206	300	11	X	4	3253562172068	