

ALICATES FATMAX®

ALICATES FATMAX® UNIVERSALES



- Mangos bimateria con marcas de seguridad en la zona de contacto. Gran superficie de agarre. Confort y fuerza en su utilización. Fabricados en acero forjado cromado y tratados térmicamente. Gran durabilidad y resistencia. Aristas de corte templadas por inducción (con alta frecuencia) y acabado esmerilado manual. Corte preciso y de gran calidad. Unión con montaje de sobreposición (Interlock®) para un corte suave. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-89-866	160	219	X	1	3253560898663	
0-89-867	180	288	X	1	3253560898670	
0-89-868	200	327	X	1	3253560898687	

ALICATES FATMAX® CORTE DIAGONAL



- Mangos bimateria con marcas de seguridad en la zona de contacto. Gran superficie de agarre. Confort y fuerza en su utilización. Fabricados en acero forjado cromado y tratados térmicamente. Gran durabilidad y resistencia. Aristas de corte templadas por inducción (con alta frecuencia) y acabado esmerilado manual. Corte preciso y de gran calidad. Unión con montaje de sobreposición (Interlock®) para un corte suave. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-89-858	150	184	X	1	3253560898588	
0-89-859	190	217	X	1	3253560898595	

ALICATES FATMAX® CORTE DIAGONAL EXTRA FUERTE



- Mangos bimateria con marcas de seguridad en la zona de contacto. Gran superficie de agarre. Confort y fuerza en su utilización. Fabricados en acero forjado cromado y tratados térmicamente. Gran durabilidad y resistencia. Aristas de corte templadas por inducción (con alta frecuencia) y acabado esmerilado manual. Corte preciso y de gran calidad. Unión con montaje de sobreposición (Interlock®) para un corte suave. Diseño elegante con acabados de alta precisión. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-89-860	175	257	X	1	3253560898601	
0-89-861	200	337	X	1	3253560898618	

ALICATES FATMAX® BOCA LARGA



- Mangos bimateria con marcas de seguridad en la zona de contacto. Gran superficie de agarre. Confort y fuerza en su utilización. Fabricados en acero forjado cromado y tratados térmicamente. Gran durabilidad y resistencia. Aristas de corte templadas por inducción (con alta frecuencia) y acabado esmerilado manual. Corte preciso y de gran calidad. Unión con montaje de sobreposición (Interlock®) para un corte suave. Diseño elegante con acabados de alta precisión. Normas DIN/ASO/ANSI.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-89-869	160	142	X	1	3253560898694	
0-89-870	200	203	X	1	3253560898700	

ALICATES FATMAX® SEMI-REDONDA ACODADA

STANLEY
FATMAX



- Mangos bimateria con marcas de seguridad en la zona de contacto. Gran superficie de agarre. Confort y fuerza en su utilización. Fabricados en acero forjado cromado y tratados térmicamente. Gran durabilidad y resistencia. Aristas de corte templadas por inducción (con alta frecuencia) y acabado esmerilado manual. Corte preciso y de gran calidad. Unión con montaje de sobreposición (Interlock®) para un corte suave. Diseño elegante con acabados de alta precisión, Normas DIN/ ASO/ANSI.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-89-871	160	139	X	10	3253560898717	
0-89-872	200	200	X	1	3253560898724	

JUEGO 3 ALICATES FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Mangos bimateria con marcas de seguridad en la zona de contacto. Gran superficie de agarre. Confort y fuerza en su utilización. Fabricados en acero forjado cromado y tratados térmicamente. Gran durabilidad y resistencia. Aristas de corte templadas por inducción (con alta frecuencia) y acabado esmerilado manual. Corte preciso y de gran calidad. Unión con montaje de sobreposición (Interlock®) para un corte suave. Diseño elegante con acabados de alta precisión. Normas DIN/ ASO/ANSI.

Referencia	Contenido				
4-84-488	Alicate universal 160mm, Corte Diagonal 150mm y Boca Larga 160mm	X	1	3253564844888	

ALICATES FATMAX® UNIVERSAL

STANLEY
FATMAX



- Cuerpo ergonómico recubierto de caucho. Puntas biseladas para facilitar el apriete. Acabado en fosfato negro.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-84-646	200	386	X	4	3253560846466	

ALICATES FATMAX® DE CREMALLERA

STANLEY
FATMAX



- Geometría de las mandíbulas optimizada para tener varias posiciones de agarre. Botón de ajuste PushLock. Asas bimateria ergonómicas. Construcción por embutición. Cromo Vanadio de alta calidad. Mandíbulas endurecidas por inducción. 17 posiciones de bloqueo. Mangos plastificados de material sintético PVC de color amarillo. Acabado: cromo pulido.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473	
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480	
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497	

ALICATES FATMAX® CORTA CABLES



- Mangos bimatéria con marcas de seguridad en la zona de contacto. Gran superficie de agarre. Confort y fuerza en su utilización. Fabricados en acero forjado cromado y tratados térmicamente. Gran durabilidad y resistencia. Aristas de corte templadas por inducción (con alta frecuencia) y acabado esmerilado manual. Corte preciso y de gran calidad. Unión con montaje de sobreposición (Interlock®) para un corte suave. Diseño elegante con acabados de alta precisión. Normas DIN/ ASO/ANSI.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-89-874	215	332	X	4	3253560898748	

ALICATE FATMAX® CORTE FRONTAL



- Mangos bimatéria con marcas de seguridad en la zona de contacto. Gran superficie de agarre. Confort y fuerza en su utilización. Fabricados en acero forjado cromado y tratados térmicamente. Gran durabilidad y resistencia. Aristas de corte templadas por inducción (con alta frecuencia) y acabado esmerilado manual. Corte preciso y de gran calidad. Unión con montaje de sobreposición (Interlock®) para un corte suave. Diseño elegante con acabados de alta precisión. Normas DIN/ ASO/ANSI.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-89-875	160	230	X	1	3253560898755	

ALICATES 1.000V VDE

ALICATE FATMAX® 1.000V VDE DE CREMALLERA



- Acabado : fosfato
- Testado individualmente a 10.000V
- Conforme a norma EN60900, IEC/CEI900, VDE0692

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-84-294	255	382	X	1	3253560842949	

ALICATES FATMAX® 1,000V VDE UNIVERSAL



- Alicates especialmente aislados para electricistas. Bocas afiladas y templadas. Durabilidad y corte asegurados. Confort y mejor agarre. Cabezas de níquel/cromo pulidas. Resistencia a la corrosión y acabado preciso.

Referencia	Longitud en mm	Peso (gr)				
0-84-000	150	214	X	1	3253560840006	
0-84-001	175	268	X	1	3253560840013	
0-84-002	200	319	X	1	3253560840020	