

TEMPO ADVANCE

Andamio móvil de fibra de vidrio aislante



Tempo Advance es una torre móvil construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, completamente aislante térmico y eléctrico y muy resistente a la corrosión y a los choques mecánicos, lo que lo hacen recomendable para el sector eléctrico e industrial.

Va provisto de 4 ruedas con freno de Ø 200 mm, husillos niveladores de 400 mm y escalera lateral integrada en los propios marcos verticales del andamio, en uno de sus laterales con distancia entre peldaños 30 cm.

Características técnicas

- Dimensiones de Largo: 2,00 / 2,50 m.
- Dimensiones de Ancho: 0,85 m Modelo S / 1,45 m Modelo L.
- Altura de módulos: 1,00 / 1,50 / 2,00 m.
- Tubo de fibra de Ø 50,80 mm.
- Plataforma con trampilla de madera y zócalo perimetral de 15 cm plegable de madera tratada wiremess.
- Escalera de acceso por el interior integrada en un lateral del andamio.
- Sólo las plataformas de trabajo deben provistas de zócalo perimetral.
- Altura máxima interior 12 m y exterior 8,0 m.



Altura plataforma (m)	Altura Total (m)	Altura de trabajo (m)	Plataforma
1,20	2,20	3,20	1
1,70	2,70	3,70	1
2,20	3,20	4,20	1
2,70	3,70	4,70	1
3,20	4,20	5,20	1
3,70	4,70	5,70	2
4,20	5,20	6,20	2
4,70	5,70	6,70	2
5,20	6,20	7,20	2
5,70	6,70	7,70	2
6,20	7,20	8,20	2
6,70	7,70	8,70	2
7,20	8,20	9,20	2
7,70	8,70	9,70	2
8,20	9,20	10,20	3
8,70	9,70	10,70	3

PODIUM FIBRA

Puesto de trabajo seguro aislante

NEW !



Equipo de trabajo en altura diseñado para satisfacer las necesidades de trabajo a baja altura, adecuado para aplicaciones eléctricas y para uso en zonas de riesgo. Plegable y equipado de 4 ruedas con freno.

Características técnicas

- Dimensiones de plataforma 0,60 x 0,63 m².
- Capacidad de carga 150 kg (1 persona + herramientas).
- Acceso cómodo con escalera.
- Equipo con protección colectiva.

MODELOS				
REF.	Altura plataf. (m)	Altura total (m)	Dimensiones	KG
PODFIB	0,95	2,95	0,73 x 0,73 x 2,0	44
PODFIB125	1,25	3,25	0,73 x 0,73 x 2,30	51
PODFIB150	1,50	3,50	0,73 x 0,73 x 2,55	52

