

JOLLY

Andamio móvil profesional modular de aluminio con husillos



A+B+C+D+S: 6,27m

Andamio móvil certificado de aluminio modelo profesional con husillos niveladores de 30 cm.

Compuesto por módulos de varias alturas que permiten alcanzar la altura máxima de 12,62 m. Ideal para trabajos de pintura, mantenimiento e instalación, está fabricado con una aleación ligera de aluminio tubular de Ø 50 mm con peldaños soldados estriados antideslizantes. Acceso por el interior usando los peldaños de los marcos como escalera vertical de acceso. Los pocos componentes los hacen muy ligeros y fáciles de montar en minutos y sin necesidad de herramientas.

Características técnicas

- Dimensiones de la base : 2,00 x 1,05 m.
- Peldaños soldados a los montantes.
- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- Ruedas con freno: Ø 150 mm.
- Husillos niveladores de 30 cm.
- Plataforma de madera wiremesh y aluminio en dos piezas:
 - Con trampilla: 1,86 x 0,80 m.
 - Ciega: 1,86 x 0,15 m.
- Capacidad 200 kg / m² (2 personas y herramientas).
- Plan de Montaje, Manual de Instrucciones del fabricante.
- Todos los componentes fabricados con logo y año de fabricación.
- Embalado por módulos.



Puede trabajar en desnivel.



Pasa a través de puertas.



Opcional base plegable del módulo.

Este andamio adopta el sistema de montaje SERVOTECH auxiliar para el montaje de barandillas.

NORMA EUROPEA UNE EN1004 1.2

- Distancia del suelo a la primera plataforma < 3,40 m
- Distancia entre plataformas sucesivas < 2,25 m
- Plataformas añadidas módulo P para facilitar el montaje y el desmontaje.



Accesorio de montaje obligatorio (2 uds/andamio.)

SERVOTECH



LA ESTRUCTURA, LAS
ETIQUETAS Y LOS MANUALES
HAN SIDO ACTUALIZADOS
SEGÚN LA NUEVA NORMA
UNEN1004.1.2 DEL 02/2021



- MÓD. A:** 2 marcos de 5 peld., 2 diagonales, 2 horizontales, 4 ruedas con freno de Ø 150 mm con husillos niveladores de 30 cm, 1 plataforma con trampilla, 1 plataforma ciega.
- MÓD. B:** 2 marcos terminales de 5 peld., 2 diagonales, 2 barandillas dobles H, 1 set zócalos.
- MÓD. C:** 2 marcos intermedios de 6 peld., 2 diagonales, 2 barandillas dobles H, 1 plataforma con trampilla, 1 plataforma ciega.
- MÓD. D:** 2 marcos de 3 peld.
- MÓD. E:** 2 marcos intermedios de 6 peld., 2 diagonales.
- MÓD. P:** 1 plataforma con trampilla y 1 plataforma ciega.
- MÓD. F:** 1 kit de zócalos.
- MÓD. S1:** módulo S1: 4 piezas de estabilizadores pequeños.
- MÓD. S:** 4 estabilizadores grandes.

REF.	MÓDULOS	Altura (m)	KG
TJOLLY10W	Módulo A	1,81	56,70
TJOLLY20B	Módulo B	1,84	50,00
TJOLLY30C	Módulo C	1,80	41,50
TJOLLY40D	Módulo D	0,98	8,50
TJOLLY50E	Módulo E	1,80	17,00

ACCESORIOS			
REF.		Altura (m)	KG
TJOLLY11W	Módulo A con base automática plegable	1,81	56,70
TJOLLYPL	Módulo P plataforma completa sin zócalos		17,00
TJOLLYFP*	Módulo F kit de zócalos		8,45
TJOLLYPS	Módulo S de 4 estabilizadores grandes		19,50
TJOLLYAPS	Módulo S1 de 4 estabilizadores pequeños		5,00
TSERVOTECH	Auxiliar de montaje, necesitan 2 ud		3,50

Altura plataforma (m)	Altura Total (m)	Altura de trabajo (m)	MÓDULOS	Nº plataforma	KG	EN1004 1.2	Anclajes uso ext.
0,72	1,81	2,72	A+S1	1	61,70	SI	NO
1,62	2,67	3,62	A+D+S1	1	70,20	SI	NO
2,52	3,57	4,52	A+B+S	1	125,80	SI	NO
3,42	4,47	5,42	A+B+D+P+S	2*	151,30	SI	NO
4,32	5,37	6,32	A+B+C+S	2*	167,30	SI	NO
5,22	6,27	7,22	A+B+C+D+S	2*	175,80	SI	NO
6,12	7,17	8,12	A+B+2C+S	3*	208,80	SI	NO
7,02	8,07	9,02	A+B+2C+D+S	3*	217,30	SI	NO
7,92	8,97	9,92	A+B+2C+E+P+S	4*	268,80	SI	SI
8,82	9,87	10,82	A+B+3C+D+S	4*	284,80	SI	SI
9,72	10,77	11,72	A+B+3C+E+P+S	5*	318,20	SI	SI

*Si van a trabajar en las plataformas intermedias éstas deben llevar zócalos (Módulo F), ver Accesorios.