

TELETARGET

Andamio telescópico profesional



Andamio de aluminio telescópico transformable con travesaños de acero pintado. Los laterales del andamio son dos escaleras extensibles que gracias a un sistema mecánico de cuerdas, elevan la plataforma peldaño a peldaño para alcanzar la altura deseada sin la necesidad de montar y desmontar piezas.

Características técnicas

- Plataforma de aluminio y madera con rodapiés
- Dimensiones de la plataforma: 160 x 60 cm.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Altura de las barandillas: 123 cm.
- Husillos niveladores: 20 cm de desnivel.



TT007N



Equipado con triple barandilla.



Base provista de estabilizadores extraíbles y husillos regulables para salvar hasta 26 cm de desniveles.



REF.	Nº peldaños	Alt. mín. plataf. (m)	Alt. máx. plataf. (m)	Altura máx. de trabajo (m)	Peso	Dimensiones de la base (cm)	Nº de Plataformas
TT004N	2 x 7	1,08	2,05	4,05	85	100 x 185 x 213	1
TT005N	2 x 9	1,62	3,13	5,13	92,5	100 x 185 x 285	1
TT006N	2 x 11	2,16	4,21	6,21	111,6	100 x 185 x 339	2
TT007N	2 x 13	2,70	5,02	7,02	126,6	150 x 185 x 393	2