

ESCALERAS PROFESIONALES | TRANSFORMABLES - LÍNEA LUXE

LUXE 1
Escalera de 1 tramo de aluminio



- Características técnicas**
- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
 - Perfiles de los montantes: 67 x 27 mm.
 - Ancho (sin estabilizador): 42,3 cm.
 - Distancia entre peldaños: 30 cm.
 - Sección de los peldaños: 30 x 30 mm.

REF.					
LUX7	7	2,30	1,45		4,30
LUX9	9	2,90	2,05		5,40
LUX11E*	11	3,50	2,65	SALLARL01897	8,50
LUX13E*	13	4,10	3,25	SALLARL01897	9,50
LUX15E*	15	4,70	3,85	SALLARL01897	10,50

*Incluye estabilizador: SALLARL01897. Según la nueva norma EN 131, la base estabilizadora es obligatoria para escaleras de más de 3 m de altura en apoyo, incluida en el precio.

- Opcionales**
- Kit de 2 barandillas**

 - SCE10COR (1 m)
 - SCE20COR (2 m)
- Sujeción escalera a canalón metálico**

 - LOCKJAW
- Ganchos para fijación**

 - GANCHO1 (Ø 50 mm)
 - GANCHO2 (Ø 36 mm)



Opcional: ganchos para fijación.



Peldaños ergonómicos de máximo confort, pisada plana de 3 cm.



Tacos con diseño antideslizante, que permiten un apoyo seguro tanto en el suelo como en la pared.

EURO 1

Escalera de 1 tramo de aluminio



Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Sección de los peldaños: 27 x 27 mm.
- Ancho sin estabilizador: 42,3 cm.
- Todos los modelos están preparados para el montaje del estabilizador*.

REF.						
E18	8	2,32	1,60	57 x 27		4,00
E110	10	2,87	2,16	57 x 27		5,00
E112E*	12	3,42	2,72	57 x 27	SALLARE01	8,00
E114E*	14	4,02	3,28	57 x 27	SALLARE01	9,00
E116E*	16	4,57	3,84	67 x 27	SALLARE01	11,00
E118E*	18	5,12	4,40	67 x 27	SALLARE02	12,00
E120E*	20	5,67	4,96	84 x 27	SALLARE02	14,00

*Estabilizador y tornillería incluidos. Todos los modelos van preparados para instalar la base estabilizadora. Montaje por parte del cliente.

Opcionales

Kit de barandillas

- SCE10COR (1 m – perfil 57 / 67 mm)
- SCE101COR (1 m – perfil 84 mm)
- SCE20COR (2 m – perfil 57 / 67 mm)
- SCE202COR (2 m – perfil 84 mm)

Ganchos para fijación

- GANCHO1 (Ø 50 mm)
- GANCHO2 (Ø 36 mm)

Sujeción escalera a canalón metálico

- LOCKJAW

Zapatas basculantes

- ZAP (55 x 120 mm)
- ZATMAXI (59 x 178 mm)



Opcional: Kit de barandillas y ganchos.



Opcional: accesorio Lock Jaw.



Opcional: Zapatas basculantes.



Adaptar perfil para meter dentro estabilizador.

ESCALERAS PROFESIONALES | TRANSFORMABLES

GLC y GLC PLUS

Escalera de un tramo de aluminio de peldaño ancho



GLC12E



Opcional: Ganchos de fijación.



El último peldaño es una bandeja portaherramientas.



Opcional: Carril de deslizamiento en módulos de 3 m.

Características técnicas:

- Fabricada en aluminio nervado con tacos de PVC antideslizante.
- Ancho del tramo en la parte superior: 38,5 cm.
- Dimensiones de los perfiles: 80 x 25 mm.
- Distancia entre los peldaños: 25 cm.
- Profundidad de los peldaños: 8 cm.
- Inclinación para el trabajo: 68°.
- Incluye bandeja portaherramientas en la parte superior.

REF.					
GLC8	2,16	1,37	51,00		4,50
GLC10	2,66	1,83	54,00		6,00
GLC12E*	3,16	2,29	57,50	SALLARGLO1/842	8,50
GLC14E*	3,66	2,75	60,00	SALLARGLO2/940	10,00
GLC16E*	4,16	3,21	63,50	SALLARGLO2/940	11,00

*Incluye estabilizador.

Opcionales

Ganchos para fijación a maquinaria o a carril:

- GANCHO1 (Ø 50 mm)
- GANCHO2 (Ø 36 mm)

Kit de 2 barandillas:

- SCE101COR (de 1 m)
- SCE202COR (de 2 m)

Carril de deslizamiento en módulos de 3 m.

- 30308

Soportes a estantería o a pared:

- 30311 (Soporte tope final derecho)
- 30312 (Soporte tope final izquierdo)
- 30310 (Soporte de empalme intermedio)

GLC PLUS: VERSIÓN REFORZADA

NEW !



GLCP12E con ganchos y barandillas



Peldaño ancho 8 cm.



Perfil en D.

Características técnicas

- Dimensiones de los perfiles:
GLC PLUS: perfiles en D de 80 x 25 mm. Las escaleras GLC plus además cuentan con escuadras de refuerzo en todos los peldaños.

REF.					
GLCP8	2,16	1,37	51,00		6,50
GLCP10	2,66	1,83	54,00		8,00
GLCP12E*	3,16	2,29	84,20	SALLARGLO1/842	11,50
GLCP14E*	3,66	2,75	94,00	SALLARGLO2/940	13,00
GLCP16E*	4,16	3,21	94,00	SALLARGLO2/940	14,00

*Los modelos de más de 3 m incluyen estabilizador y tornillería para su instalación.

ESCALERAS PROFESIONALES | FIBRA DE VIDRIO

V1E

Escalera de 1 tramo con
zapatas basculantes



V110E



Cinta de apoyo y amarre.



Patas regulables.



Cinta de apoyo.



Ganchos de asalto uso para bomberos (Ø160mm). Ganchos con cadena y cáncamos. Uso en torres eléctricas.

V2ME y V2FE

Escalera de 2 tramos extensible



V212FE

V212ME

REF.					
V16E	6	1,88	41,00	60 x 22	6,00
V18E	8	2,44	41,00	60 x 22	7,00
V110E	10	3,00	41,00	60 x 22	8,00
V112E*	12	3,56	41,00	60 x 22	9,00
V114E*	14	4,12	46,00	70 x 28	11,50
V116E*	16	4,68	46,00	70 x 28	14,00
V118E*	18	5,24	46,00	70 x 28	16,00
V120E*	20	5,80	46,00	70 x 28	18,00



*Estabilizador obligatorio según la Norma Europea EN131. Para alturas superiores a 3 m solicitar la escalera con estabilizador incluido.

REF.				
REF. V2ME: Elevación manual				
V28ME	8+8	2,45	3,77	17,00
V210ME*	10+10	3,01	4,89	21,00
V211ME*	11+11	3,29	5,45	22,50
V212ME*	12+12	3,57	6,01	24,00
V213ME*	13+13	3,85	6,57	25,50
V214ME*	14+14	4,13	7,13	27,00

*Equipadas con ruedas de deslizamiento en la parte superior.

REF. V2FE: Elevación por cuerda				
V2F10E	10+10	3,01	4,89	24,00
V2F11E	11+11	3,29	5,45	25,50
V2F12E	12+12	3,57	6,01	27,00
V2F13E	13+13	3,85	6,57	28,50
V2F14E	14+14	4,13	7,13	30,00
V2F16E*	16+16	4,69	8,25	40,00

*Perfil reforzado 82 x 32 mm.

ESCALERAS PROFESIONALES | TIJERA DE PELDAÑO ANCHO

P1 PLUS

Escalera de aluminio doble subida con peldaño ancho



Características técnicas


- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Dimensiones de la plataforma: 39 x 35 cm.
- Largueros en "C" de perfil 80 x 25 mm.
- Astas antiapertura de acero.
- Distancia entre peldaños: 25 cm.
- Peldaños antideslizantes: 8 cm.

REF.					
P1P5	1,32	1,17	2,67	49	7,00
P1P6	1,57	1,40	2,90	51	8,50
P1P7	1,81	1,62	3,12	54	10,20
P1P8	2,07	1,86	3,36	56	11,30
P1P9	2,32	2,10	3,60	59	12,50
P1P11*	2,82	2,57	4,07	64	16,00
P1P13*	3,31	3,06	4,56	69	19,00

*Perfil reforzado en forma de "D".

La Norma Europea UNIEN131 prohíbe subirse a los 2 últimos peldaños en ausencia de guardacuerpos.

P1+ con perfil "D" más fuerte para trabajos intensivos.



Plataforma de 39 x 35 cm



Opcional: kit de 2 ruedas.



P1 PLUS con todos los accesorios.

Opcionales para P1 PLUS, P1, P2 y P3

P1+ con perfil "D" más fuerte para trabajos intensivos.

Peldaños con refuerzos escuadras soldadas en todos los peldaños, SUPLEMENTO 10%

Kit de 2 ruedas

- SPPLUS01

Guardacuerpo de seguridad

- SPPLUS07 (Ver opcional en P2, página siguiente).

Nivelador 20 cm.

- SNIVELADORA

Pasamanos de subida

- SCOR1502 (1,5 m. 6 a 9 peld.)
- SCOR2002 (2m. 11 a 13 peld.)

Guardacuerpos combinado con pasamanos


- SPPLUS07C (0,6 m. 5 peld)
- SPPLUS07C1 (1,5.m 6 a 9 peld)
- SPPLUS07C2 (2 m.11 a 13 peld)

P1

Escalera de doble subida con peldaño ancho de aluminio



P16



Plataforma de 39 x 18 cm

Características técnicas: VER PÁG. ANTERIOR P1 PLUS


- Dimensiones de la plataforma: 39 x 18 cm.
- Peldaños soldados.

REF.					
P15	1,28	1,17	2,67	49	6,50
P16	1,53	1,40	2,90	51	8,00
P17	1,78	1,62	3,12	54	9,30
P18	2,03	1,86	3,36	56	10,80
P19	2,28	2,10	3,60	59	12,00
P111M*	2,76	2,57	4,07	64	15,50
P113M*	3,28	3,06	4,56	69	18,50

*Perfil reforzado en forma de "D".

P2

Escalera de doble subida peldaño ancho/estrecho



P26



Opcional: guardacuerpo sencillo.



La plataforma superior sirve como bandeja portaherramientas.

Características técnicas

- Fabricada en aluminio con peldaños antideslizantes de PVC.
- Profundidad de los peldaños delanteros: 8 cm.
- Profundidad de los peldaños traseros: 2,7 cm.

REF.					
P24	1,23	0,94	2,46	47,00	5,20
P25	1,48	1,17	2,69	49,00	6,40
P26	1,72	1,41	2,93	51,50	7,50
P27*	1,98	1,64	3,16	54,50	9,20
P28*	2,23	1,87	3,39	56,00	10,30

*Los modelos de 7 y 8 peldaños disponen de cinta antiapertura.

P3

Escalera de tijera de aluminio con peldaño ancho



P36



La plataforma superior sirve como bandeja portaherramientas.

Características técnicas

- Escalera profesional con subida por 1 lado.
- Fabricada en aluminio con peldaños antideslizantes de PVC
- Distancia entre los peldaños: 25 cm.
- Profundidad de los peldaños: 8 cm.

REF.					
P33	1,11	1,00	2,44	45,00	3,90
P34	1,38	1,23	2,67	47,00	4,70
P35	1,63	1,46	2,90	49,50	5,30
P36	1,88	1,69	3,13	52,00	6,60
P37	2,13	1,92	3,36	54,50	7,30
P39	2,61	2,38	3,82	59,50	10,00
P311	3,11	2,84	4,28	64,50	12,00