

FIJA

Escalera de aluminio fija con subida cómoda



Características técnicas

- Altura de barandillas y guardacuerpos: 110 cm.
- Plataforma de desembarco a medida.
- El anclaje a pared es obligatorio.
- Grado de inclinación de subida: 45° / 55°.
- La plataforma se considera peldaño.
- Distancia entre peldaños:
 - 45°: 21 cm
 - 55°: 23 cm
- Dimensiones de los peldaños:
 - 45°: 24 cm
 - 55°: 20 cm
- Ancho de subida 60, 80 y 100 cm.
- Instalación por cuenta del cliente.

					
	F_m	F_m	F_m	F_m	F_m
4	0,83	1,40	0,97	1,15	
5	1,05	1,60	1,21	1,28	
6	1,25	1,80	1,45	1,42	
7	1,46	2,00	1,69	1,56	
8	1,67	2,20	1,94	1,70	
9	1,87	2,40	2,18	1,80	
10	2,08	2,60	2,42	1,97	
11	2,29	2,80	2,66	2,11	
12	2,50	3,00	2,90	2,25	
13	2,70	3,20	3,15	2,39	
14	2,91	3,40	3,40	2,53	
15	3,12	3,60	3,64	2,66	
16	3,33	3,80	3,88	2,80	
17	3,54	4,00	4,12	2,94	
18	3,75	4,20	4,36	3,08	

Opcionales

- Peldaños y plataforma en trámex.
- Barandilla doble lateral fabricada en aluminio.

