


CUERDA

Escalera de nylon con peldaños de aluminio



Peldaño de aluminio antideslizante de Ø 25 mm.



Incluye mosquetones de aluminio para engancharla.

Características técnicas

- Fabricada en cuerda de nylon con peldaños de aluminio antideslizante.
- Útil para acceso a pozos y zonas de difícil acceso (espacios confinados, espeleología)
- Gancho/Mosquetón de aluminio conforme EN362.
- Capacidad de la pareja 100 kg.
- Cuerda de nylon de Ø 16 mm.
- Peldaños de aluminio antideslizante: Ø 2,5 cm.
- Ancho de subida de la escalera: 35 cm.
- Peso de 1 m lineal: 1,36 kg.
- Se fabrica a medida.

Opcionales

- Primer metro de cuerda equipado con 2 mosquetones.
- STPC01
- Metro de cuerda adicional sin mosquetones.
- STPC02

CORREDERA

Escalera sobre carril con peldaño ancho



Soportes telescópicos con rodamientos.



Opcional: Carril con soportes finales.



Opcional: ganchos.

Características técnicas

- Distancia entre los peldaños: 25 cm.
- Dimensiones de peldaños antideslizantes: 8 cm.
- Perfil de los montantes: 80 x 25 mm.
- 2 ruedas autofrenantes: Ø 80 mm.
- Ancho superior entre rodamientos 385 mm.

REF.										
COR8	2,15	2,32	0,98	3,82	1,885	7,20				
COR10	2,65	2,78	1,16	4,28	2,350	8,50				
COR12	3,15	3,26	1,35	4,76	2,810	9,30				
COR14	3,66	3,70	1,54	5,20	3,275	10,80				
COR16	4,16	4,17	1,73	5,67	3,740	12,00				
COR18	4,66	4,63	1,91	6,13	4,200	13,10				

Opcionales

- Carril de deslizamiento, barra de 3 m.
- 30308
- Soporte - tope final derecho.
- 30312
- Soporte - tope final izquierdo.
- 30311
- Soporte de empalme intermedio (se coloca 1 cada m de carril).
- 30310
- Ganchos opcionales para escalera simple portátil (Ver GLC con ganchos página 20).
- GANCHO1 (Ø 50 mm)
- GANCHO2 (Ø 36 mm)