

TORRETA

Escalera móvil de castillo personalizable con peldaño ancho y plataforma



TOR8
Se puede fabricar con dos subidas y/o dividirse en dos torretas.



Torreta con triple puerta en la plataforma.



Torreta con doble plataforma.



Torreta con salida lateral.



Opcional: peldaños y plataforma de trámex.

Características técnicas

- Trasera perpendicular al suelo.
- Fabricada en aluminio con tacos y zapatas de PVC.
- Plataforma: 60 x 80 cm.
- Altura del guardacuerpos: 112 cm.
- Altura del rodapiés: 12 cm.
- Peldaños antideslizantes de 20 cm / 24 cm.
- Distancia entre peldaños: 23 cm.
- Ancho rampa de subida: 60 cm / 70 cm / 80 cm.
- Pasamanos doble de subida.
- Inclinación de la subida:
 - Ángulo de 55º con peldaños de 20 cm
 - Ángulo de 45º con peldaños de 24 cm

REF.					
TOR4	0,92	2,04	2,92	1,32 x 1,43	44,00
TOR6	1,38	2,50	3,38	1,32 x 1,75	47,00
TOR8	1,85	2,97	3,85	1,32 x 2,07	52,00
TOR10	2,30	3,42	4,30	1,32 x 2,40	59,00
TOR12	2,75	3,87	4,75	1,50 x 2,70	66,00
TOR14	3,20	4,32	5,20	1,50 x 3,03	72,00

Modelo estándar: ángulo de 55º, peldaños de 20 cm y ancho de subida 60 cm.

Opcionales


- Medidas especiales bajo pedido.
- Anchos especiales de rampa (80 cm, 100 cm y superiores).
- Ruedas pivotantes.
- Estabilizadores especiales para pasillos estrechos (75 cm).
- Salida frontal o lateral con puerta y/o cadena de seguridad.
- Peldaños y plataforma de trámex.
- Bandejas portaherramientas y otros accesorios.
- Barandillas desmontables, plegables o abatibles.
- Protección 360º.

FABRICACIÓN A MEDIDA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



TORRETA CON VOLADIZO

Medio de acceso en altura. Escalera móvil de castillo personalizable con plataforma y voladizo. Salida frontal o lateral y protecciones colectivas



SOLUCIONES A MEDIDA
TOTALMENTE PERSONALIZABLE



Torreta contrapesada.



Torreta sin contrapeso.

Idóneas para la industria y el desarrollo de trabajos de mantenimiento que requieren largas estancias sobre la plataforma.

Características técnicas

- Torreta profesional de aluminio con plataforma voladiza para salvar maquinaria u obstáculos laterales.
- Altura de la barandilla: 112 cm.
- Altura del rodapiés: 12 cm.
- Ancho de la subida: 60 / 80 / 100 cm.
- Pasamanos doble de subida.
- Inclinación de la subida:
 - Ángulo de 55º con peldaños de 20 cm
 - Ángulo de 45º con peldaños de 24 cm
- Profundidad de los peldaños 20 cm / 24 cm.
- 4 Ruedas pivotantes: Ø 125 mm (4 a 6 peldaños) / Ø 150 mm (10 a 14 peldaños).
- Salidas laterales o frontales con puerta/cadena.
- Contrapesos antivuelco.

REF.				
TORV4	0,92	2,04	2,92	44,00
TORV6	1,38	2,50	3,38	47,00
TORV8	1,85	2,97	3,85	52,00
TORV10	2,30	3,42	4,30	59,00
TORV12	2,75	3,87	4,75	66,00
TORV14	3,20	4,32	5,20	72,00

Opcionales

- Barandillas desmontables, plegables o abatibles.
- Protección 360º.
- Aros de protección colectiva 1500 x 1500 mm.
- Fabricación a medida. No se aceptan devoluciones.