

MINIFLY

Taburete móvil con plataforma, guardacuerpos 360° y barandillas plegables



Disponible con 2 ruedas.

Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Incluye bandeja portaobjetos de madera de 48,5 x 20 cm.
- Altura guardacuerpos: 100 cm.
- Altura rodapiés: 10 cm.
- Dimensiones de la plataforma: 44 x 49 cm.
- Con sistema antiapertura accidental en la plataforma.
- Profundidad de los peldaños: 10 cm.
- 4 ruedas autofrenantes de Ø 80 mm.
- Ancho de subida: 47 cm.

REF.						
MFL1W	1,37	0,25	1,23	2,25	0,56 x 0,63	13,00
MFL2W	1,65	0,50	1,48	2,50	0,56 x 0,78	14,00
MFL1*	1,37	0,25	1,23	2,25	0,56 x 0,63	13,00
MFL2*	1,65	0,50	1,48	2,50	0,56 x 0,78	14,00

*Modelo con 2 ruedas.

MINIFLY LIGHT

Taburete móvil con plataforma y guardacuerpos 360°



Ruedas: Ø 150 mm.

Opcional: Bandeja de madera incluida: 20 x 48,5 cm.

Características técnicas

- Fabricada en aluminio y tacos antideslizantes de PVC.
- Altura guardacuerpos 360°: 100 cm.
- Barandillas fijas de acero pintado.
- Altura rodapiés: 10 cm.
- Dimensiones de la plataforma: 44 x 49 cm.
- Sistema antiapertura accidental de la plataforma.
- Ancho de subida: 47 cm.
- 2 ruedas para desplazamiento de Ø 150 mm.

REF.						
MFL2	1,65	0,50	1,48	2,50	0,56 x 0,91	13,00



PUESTO DE TRABAJO SEGURO

SEGURIDAD LÍNEA FLY | ESCALERAS PROFESIONALES

FLY

Escalera móvil con plataforma, guardacuerpos 360° y barandillas plegables



Estabilizadores telescópicos:
Cerrados: 72 cm
Abiertos:
- 3-4 peldaños: 152 cm
- 5-6 peldaños: 176 cm
- 7-8 peldaños: 210 cm

FLY LIGHT

Escalera móvil con plataforma, guardacuerpos 360° y barandillas desmontables



Estabilizadores telescópicos:
Cerrados: 64 cm
Abiertos:
- 3-4 peldaños: 144 cm
- 5-6 peldaños: 168 cm
- 7-8 peldaños: 202 cm



Barandillas plegables.



Bisagra mejorada en acero.



Peldaños antideslizantes reforzados de 8 cm.



Cinta de seguridad anticierre.



Peldaño embutido ergonómico de 3 cm.



2 ruedas Ø 150 mm.

Características técnicas

- Fabricada en aluminio reforzado con tacos antideslizantes de PVC.
- Altura del guardacuerpos: 100 cm.
- Altura del rodapiés: 10 cm.
- Plataforma de aluminio reforzado de 53 x 60 cm.
- Distancia entre peldaños: 26 cm.
- Peldaños antideslizantes de 8 cm.
- Ancho de subida: 55 cm.
- Perfil delantero D: 80 x 25 mm
- Perfil trasero 57 x 27 mm

REF.	m	m	m	m	m ²	KG
FL3	1,99	0,75	1,77	2,75	0,72 x 1,34	22,00
FL4	2,25	1,00	2,02	3,00	0,72 x 1,55	23,50
FL5	2,55	1,26	2,29	3,26	0,72 x 1,78	25,00
FL6	2,83	1,52	2,54	3,52	0,72 x 1,99	26,50
FL7	3,11	1,78	2,80	3,78	0,72 x 2,25	28,00
FL8	3,39	2,03	3,05	4,03	0,72 x 2,46	29,50

Características técnicas

- Fabricada en aluminio reforzado con tacos antideslizantes de PVC.
- Dimensiones de la plataforma: 44 x 58 cm.
- Altura rodapiés: 10 cm.
- Altura guardacuerpos: 100 cm.
- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- Profundidad de peldaños: 30 mm.
- Ancho de subida: 47 cm.
- 2 ruedas para transporte de Ø 150 mm.
- Incluye Sveltbag.

REF.	m	m	m	m	m ²	KG
FLL3	1,87	0,72	1,75	2,72	0,64 x 1,18	21,00
FLL4	2,17	1,00	2,03	3,00	0,64 x 1,50	22,00
FLL5	2,47	1,28	2,31	3,28	0,64 x 1,72	23,00
FLL6	2,77	1,56	2,59	3,56	0,64 x 1,72	24,00
FLL7	3,07	1,84	2,87	3,88	0,64 x 1,72	25,00



TELEFLY

Escalera telescópica móvil con plataforma y guardacuerpos 360°



Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Altura del rodapiés: 10 cm.
- Altura del guardacuerpos: 100 cm.
- **Plataforma de aluminio reforzado: 53 x 60 cm.**
- Sistema antiapertura accidental de plataforma.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- **Peldaños antideslizantes:**
 - 8 cm (tramo base)
 - 2,7 cm (tramo telescópico)
- Dimensiones perfil interno: 57 x 27 mm.
- **Dimensiones perfil externo reforzado "D": 80 x 25 mm.**
- Ancho de subida: 55 cm.
- Incluye Sveltbag.

REF.	m	m	m	m	m²	KG
TFL4	2,26	1,00	1,50	3,50	0,89 x 1,99	28,00
TFL5	2,54	1,25	1,75	3,75	0,89 x 2,21	31,00
TFL6	2,82	1,50	2,00	4,00	0,89 x 2,44	34,00
TFL7*	3,10	1,75	2,55	4,54	0,89 x 2,89	37,00

*TFL7 solamente se fabrica bajo pedido, dispone de declaración de conformidad EN 131.

Opcionales

- Pasamanos de subida
- SFLYTELEC4 (120 cm. 4 peld.)
 - SFLYTELEC5 (150 cm. 5 peld.)
 - SFLYTELEC6 (180 cm. 6 peld.)
- Telefly con barras de cierre en vez de cintas.



TFL4



Opcional:
pasamanos
de subida.

Estabilizadores telescópicos.



Puede trabajar en desnivel.



Ruedas laterales para transportarla de canto.



2 ruedas Ø 150 mm.



Opcional: Barras
plegables de cierre.



Peldaños de 8 cm.



PUESTO DE TRABAJO SEGURO

SEGURIDAD LÍNEA FLY | ESCALERAS PROFESIONALES

TELEFLY LIGHT

Escalera telescópica móvil con plataforma y guardacuerpos 360°



TFLL4



Espesor cerrada:
31 cm.

Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Bandeja portaherramientas con capacidad de 15 kg.
- Altura del guardacuerpos: 100 cm.
- Altura del rodapiés: 10 cm.
- Dimensiones de la plataforma de aluminio reforzado: 44 x 57 cm.
- Sistema antiapertura accidental de plataforma.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Dimensiones de los peldaños antideslizantes: 27 x 27 mm.
- Dimensiones de perfil interno: 57 x 27 mm.
- Dimensiones de perfil externo: 64 x 30 mm.
- 2 ruedas frontales de Ø 150 mm.

REF.	m	m	m	m	m²	KG
TFLL4	2,15	1,00	1,52	3,50	0,80 x1,60	20,50
TFLL6	2,73	1,52	2,32	4,30	0,80 x2,17	30,50

Opcional (TELEFLY LIGHT/TELEFLY LIGHT S)

Pasamanos de subida

- SFLYTELEC4 (120 cm. 4 peld.)
- SFLYTELEC6 (180 cm. 6 peld.)



Barandillas plegables.



Bandeja portaherramientas.



Opcional: Pasamanos de subida.



Pasa a través de las puertas.



Puede trabajar en desnivel.

NORMA EUROPEA EN131-7



TFLL6E

TELEFLY LIGHT S

Escalera móvil telescópica con plataforma y guardacuerpos 360°



REF.	m	m	m	m	m²	KG
TFLL4E*	2,15	1,00	1,52	3,50	0,80 x 1,60	20,5
TFLL6E**	2,73	1,52	2,00	4,00	0,80 x 2,17	30,5

*2 estabilizadores.

** 4 estabilizadores.

NEW !