

OK1

Escalera de apoyo 1 tramo de aluminio



Los modelos de 11 y 13 peldaños incluyen barra estabilizadora de serie.

OK111

Características técnicas:

- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes de 3 x 3 cm.
- Ancho de la base: 41 cm.
- Perfiles de 65 x 25 mm.
- Herrajes de acero.
- Zapatas de goma antideslizante.
- Manual de instrucciones de uso y mantenimiento.

REF.	m	KG
OK19	2,64	7,00
OK111*	3,20	9,00
OK113*	3,76	11,00

*Incluyen estabilizador de serie.

OK2

Escalera transformable de 2 tramos de aluminio



OK29




Características técnicas:

- Cinta de seguridad antiapertura.
- Dispositivo de seguridad anti-deslizamiento accidental.
- Herrajes de acero.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes de 3 x 3 cm.
- Zapatas de goma antideslizante.

REF.	m	m	m	mm	KG
OK29	2,64	2,54	4,32	65 x 25	12,00
OK211	3,20	3,10	5,45	65 x 25	15,00
OK213	3,76	3,67	6,30	73 x 25	18,00

Posiciones de uso



Herrajes de acero.



Dispositivo de seguridad antideslizamiento.



Barra estabilizadora de serie.

ESCALERAS Y TABURETES DOMÉSTICOS | TRANSFORMABLES

OK3

Escalera transformable de 3 tramos de aluminio



OK39



Herrajes de acero.



Dispositivo de seguridad antideslizamiento.



Barra estabilizadora de serie.

Características técnicas:

- Cinta de seguridad antiapertura.
- Dispositivo de seguridad anti-deslizamiento accidental.
- Herrajes de acero.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes de 3 x 3 cm.
- Zapatas de goma antideslizante.

REF.					
OK37	2,08	3,05	4,32	65 x 25	14,00
OK39	2,64	4,10	6,06	65 x 25	17,00
OK311	3,20	4,88	7,40	73 x 25	23,00

Posiciones de uso



CASA

Escalera doméstica de aluminio



CAS6



Plataforma de 28 x 26 cm fabricada en poliéster reforzado.



Peldaños de 8 cm de profundidad con estrías antideslizantes.

Características técnicas:

- Plataforma de poliéster reforzado: 28 x 26 cm.
- Perfiles delanteros: 50 x 20 mm.
- Perfiles traseros: 40 x 20 mm.
- Distancia entre peldaños: 26,5 cm.
- Profundidad de los peldaños: 8 cm.
- Zapatas de PVC antideslizante.

REF.				
CAS3	1,39	0,66	2,46	3,50
CAS4	1,65	0,89	2,69	4,00
CAS5	1,90	1,12	2,92	4,50
CAS6	2,15	1,35	3,15	5,00
CAS7*	2,39	1,58	3,38	5,50
CAS8*	2,66	1,82	3,62	6,00

*Con cinta de seguridad antiapertura.