

TYSON

Carro profesional de acero, pintado con polvo epoxi



Rueda impinchable:
Pack de 10 ruedas.
CONF6100

Características técnicas:

- Con protector de mano en el mango para mayor seguridad.
- Neumáticos de goma de Ø 2,60 cm, parte interior y rodamientos de hierro.
- La estructura está formada por robustos tubos soldados de 25 mm de diámetro con refuerzo tubular en el marco interno.

REF.	Dimensiones (mm)	Dimensiones de la base (cm)	Capacidad de carga (kg)	Ø tubo (mm)	Dimensiones ruedas (mm)	
CARTYSON	520 x 1100	200	300	25	260 x 85	10,00

BULLDOG

Carro profesional de acero, pintado con polvo epoxi



Rueda impinchable:
Pack de 10 ruedas.
CONF6100

Bulldog con la
plataforma plegada


Características técnicas:

- Con protector de mano en el mango para mayor seguridad.
- Neumáticos de goma de Ø 2,60 cm, parte interior y rodamientos en hierro.
- La estructura está constituida por tubos soldados de 2,5 cm de diámetro.
- Dispone de plataforma plegable.
- Con refuerzo tubular en el marco interno.

REF.	Dimensiones (mm)	Dimensiones de la base (cm)	Capacidad de carga (kg)	Ø tubo (mm)	Dimensiones ruedas (mm)	
CARBULLDOG	520 x 1100	470	250	25	260 x 85	12,00

RAMBO

Carro profesional de acero, pintado con polvo epoxi



Rueda impinchable:
Pack de 10 ruedas.
CONF6100

Accesorio especial
portasilas.

Características técnicas:

- Con protector de mano en el mango para mayor seguridad.
- Neumáticos de goma de Ø 2,60 cm, parte interior y rodamientos en hierro.
- Estructura formada por tubos soldados de Ø 2,5 cm.
- Refuerzo tubular en el marco interno.

REF.	Dimensiones (mm)	Dimensiones de la base (cm)	Capacidad de carga (kg)	Ø tubo (mm)	Dimensiones ruedas (mm)	
CARRAMBO	460 x 1210	200	250	25	260 x 85	10,50

SUPERLIFT

Carro profesional de acero, pintado con polvo epoxi



- Características técnicas:**
- Estructura formada por tubos soldados de 0,25 cm de diámetro.
 - Plataforma plegable.
 - Refuerzo tubular en el marco interno para una elevación más cómoda.
 - Ideal para subir escaleras gracias a sus 6 ruedas giratorias de goma maciza de Ø 15 cm.



Ruedas giratorias subescaleras.

REF.	Dimensiones (mm)	Dimensiones de la base (cm)	Capacidad de carga (kg)	Ø tubo (mm)	Dimensiones ruedas (mm)	
CARSUPERLIFT	400 x 1260	470	250	25	150 x 40	18,00

GOLIA

Carro profesional de acero con parte interna y rodamientos de hierro, pintado con polvo epoxi



- Características técnicas:**
- Con protector de mano en el mango para mayor seguridad.
 - Ruedas de goma impinchables de Ø 26 cm.
 - La estructura tubular de Ø 2,5 cm con Refuerzo adicional en el marco vertical y soporte constituido por unas placas alargadas sobre las ruedas.
 - Dispone de plataforma reforzada fabricada en lámina grecada para darle mayor resistencia.

REF.	Dimensiones (mm)	Dimensiones de la base (cm)	Capacidad de carga (kg)	Ø tubo (mm)	Dimensiones ruedas (mm)	
CARGOLIA	520 x 1100	250	300	25	250 x 60	12,00