

HÉRCULES

Elevador de materiales manual



Se puede tumbar en para transporte en furgonetas



HÉRCULES			
Características técnicas	Mod. 720	Mod. 545	Mod. 385
H. máx. horquillas en alto (m)	7,20	5,45	3,85
H. máx. horquillas en bajo (m)	6,63	4,90	3,30
Capacidad (kg)	300	340	380
Peso (Kg)	200	165	125
Altura plegada (mm)	2140	2140	2140
Largo con estabilizadores (mm)	1880	1880	1880
Cable de acero diámetro (mm)	5 – CR 1500 kg	5 - CR 1500 kg	5 – CR 1500 kg
Diámetro rueda de traslado (mm)	200 + 125	200 + 125	200 + 125
Diám. rueda posterior (mm)	125	125	125
Diám. rueda anterior con freno (mm)	125	125	125

HÉRCULES COMPACT			
Características técnicas	Mod. 625 COMPACT	Mod. 485 COMPACT	Mod. 345 COMPACT
H. máxima horquillas en alto (m)	6,25	4,85	3,45
H. máxima horquillas en bajo (m)	5,70	4,27	2,87
Capacidad (kg)	280	280	280
Peso (Kg)	175	145	100
Altura plegada (mm)	1880	1880	1880
Largo con estabilizadores (mm)	1880	1880	1880
Cable de acero diámetro (mm)	5 – CR 1500 kg	5 - CR 1500 kg	5 – CR 1500 kg
Diámetro rueda de traslado (mm)	200 + 125	200 + 125	200 + 125
Diám. rueda posterior (mm)	125	125	125
Diám. rueda anterior con freno (mm)	125	125	125



Con base de acero soldado y columna elevadora de aluminio extruido mecanizada.
Gracias a su manivela puede elevar la carga de una forma sencilla a una altura de hasta **7,20 m**. Equipado con 4 ruedas de nylon de Ø 125 mm y dos rodillos de nylon.
Hércules Compact es una versión más compacta y fácil de almacenar y transportar, gracias a sus patas plegables.

Características técnicas:

- Fabricado en aluminio extruido.
- Robusta columna de elevación en aluminio de flexión controlada y base de acero con ruedas para volcar y cargar en vehículos
- Comandos de arranque manual con manivela doble.
- Dispositivo de bloqueo de seguridad, para mantener la carga en posición en caso de daño o rotura del sistema de elevación.
- Dispositivo de bloqueo de la columna, para evitar la bajada accidental durante el transporte.
- Horquillas de carga.
- Ruedas de nylon con freno Ø 125 mm.

Opcionales

- Elevación eléctrica
- Estabilizadores opcionales en los modelos HÉRCULES 385 y 345.
- Plataforma de chapa metálica para recubrir las horquillas.
- Accesorio de acero para transportar tubos.
- Alargadores de las horquillas de 30 cm (longitud máxima: 90 cm).
- Transportador de rodillos.
- Gancho de elevación con soporte de grúa en acero.



Ruedas con freno de la base.



Accesorio para transportar tubos.



Ruedas en columna para cargar en vehículos.



Hércules normal plegado.