

MICROLIFT

Plataforma de empuje manual y eléctrica



Dimensiones cerrado: 1,75 x 1,00 x 0,70 m.



Puede trabajar sin husillos niveladores hasta una altura de plataforma de 1,70 m.



Pasa a través de puertas y cabe en ascensores.



Husillos niveladores extraíbles.

Plataforma aérea de empuje manual y elevación eléctrica, hasta 2,99 m (altura de plataforma). Se transporta de manera sencilla. Ruedas equipadas con frenos. Su base tiene compartimentos para transportar los 4 husillos niveladores que permiten posicionar la máquina salvando desniveles. Dimensiones compactas. Cerrada pasa a través de puertas, pasillos y ascensores.

Características técnicas:

Altura máxima de plataforma (con estabilizadores)	2,99 m
Altura máxima de trabajo (con estabilizadores)	4,99 m
Altura máxima de plataforma (sin estabilizadores)	1,70 m
Altura máxima de trabajo (sin estabilizadores)	3,70 m
Altura mínima de plataforma	0,40 m
Dimensiones plataforma	90 cm x 70 cm
Altura rodapié de la plataforma	15 cm
Altura barandillas: 1,10 m	150
Dimensiones para el transporte	1,00 x 0,70 x 1,75 m
Tiempo de subida / descenso	30 seg
Capacidad de carga (1 persona)	200 kg
Inclinación máxima del chasis	1°
Viento máximo soportado	12 m/s
Peso	240 kg

- Circuito Eléctrico: Voltaje 24 V - Motor 2.1 Kw - Batería 2 x 12 V / 80 Ah. Cargador batería electrónico.
- Circuito Hidráulico: máxima presión hidráulica 120 BAR. Depósito Hidráulico 3 litros.

Equipamiento estándar

- Chasis de acero pintado.
- Robusta columna de aluminio de elevación electro-hidráulica.
- Rodapié de seguridad en todo el perímetro de la plataforma.
- Cuadro de mando en la plataforma.
- Bloqueo de emergencia en cesto y bastidor.
- Mecanismo manual de descenso de emergencia.
- Sistema de medición de carga.
- Plataforma antideslizante de 90 x 70 cm con punto de anclaje.
- Puerta de cierre automática.
- Batería y cargador de tipo industrial (alta resistencia).
- Puntos para enganchar con grúas o transpaletas.
- 4 estabilizadores con husillo nivelador.
- 2 Ruedas pivotantes con freno.
- Ruedas anti-huella.

Opcional

MICROLIFT S

- Sin estabilizadores. Permite trabajar en espacios más reducidos.
- Dispone de **contrapeso de 100 Kg.**
- Altura máxima de plataforma 2,99 m.

MICROLIFT ZXT AUTOPROPULSADA

Plataforma aérea con desplazamiento lateral del cesto



Opcional MICROLIFT ZX

- Empuje manual y elevación eléctrica

Plataforma de empuje y elevación eléctrica autopropulsada con cesto lateral desplazable 70 cm que le permite trabajar salvando obstáculos laterales, como líneas de producción, vehículos o bordillos. El cesto, equipado con un guardacuerpos 360°, se desplaza sobre su base, quedando en voladizo lateralmente. Diseño compacto, pasa a través de puertas y pasillos.

Características técnicas:

Altura máxima de plataforma	2,99 m
Altura máxima de trabajo	4,99 m
Altura mínima de plataforma	0,40 m
Cesto voladizo extensible	0,70 m
Dimensiones plataforma	0,88 m x 0,60 m
Altura rodapié de la plataforma	15 cm
Altura barandillas	1,10 m
Dimensiones para el transporte	1,10 m x 0,70 m x 1,75 m
Tiempo de subida / descenso	30 seg
Capacidad de carga (1 persona)	120 kg
Viento máximo soportado	12 m / s
Peso	375 kg

- Circuito Eléctrico: Voltaje 24 V - Motor 2.1 Kw - Batería 2 x 12 V / 80 Ah. Cargador batería electrónico.
- Circuito Hidráulico: máxima presión hidráulica 120 BAR. Depósito Hidráulico 3 litros.

MICROLIFT ZXP

Plataforma aérea de empuje manual y elevación eléctrica



Con columna de elevación con desplazamiento lateral del cesto mediante una tijera, equipada con un brazo hidráulico y cesto voladizo que se desplaza lateralmente a una distancia de hasta 1 m. La elevación y el desplazamiento lateral se controlan desde el cesto.

Medidas compactas, atraviesa puertas y pasillos. Ideal para talleres y mantenimiento industrial.

Características técnicas:

Altura máxima de plataforma	2,99 m
Altura máxima de trabajo	4,99 m
Altura mínima de plataforma	0,40 m
Cesto voladizo extensible	1,00 m
Dimensiones plataforma	0,88 x 0,60 m
Altura rodapié de la plataforma	15 cm
Altura barandillas	1,10 m
Dimensiones para el transporte	1,10 x 0,70 x 1,75 m
Tiempo de subida / descenso	30 seg
Capacidad de carga (1 persona)	120 kg
Viento máximo soportado	12 m/s
Peso	390 kg

- Circuito Eléctrico: Voltaje 24 V - Motor 2.1 Kw - Batería 2 x 12 V / 80 Ah. Cargador batería electrónico.
- Circuito Hidráulico: máxima presión hidráulica 120 BAR. Depósito Hidráulico 3 litros.